

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr105-4g-lte-p-325555.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR105 4G LTE

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>211,99 zł</b>                                                            |
| Cena netto                                   | <b>172,35 zł</b>                                                            |
| Numer katalogowy                             | <b>KILTPLR4G0033</b>                                                        |
| Kod producenta                               | <b>TL-MR105</b>                                                             |
| Kod EAN                                      | <b>4895252503371</b>                                                        |
| Gniazdo karty SIM                            | <b>Tak</b>                                                                  |
| Typ produktu                                 | <b>Router biurkowy</b>                                                      |
| Universal Plug and Play (UPnP)               | <b>Tak</b>                                                                  |
| Serwer DHCP                                  | <b>Tak</b>                                                                  |
| Firewall                                     | <b>Tak</b>                                                                  |
| Przekierowanie portów                        | <b>Tak</b>                                                                  |
| Ethernet WAN                                 | <b>Tak</b>                                                                  |
| Klient DHCP                                  | <b>Tak</b>                                                                  |
| Dostęp dla gości                             | <b>Tak</b>                                                                  |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)          | <b>300 Mbit/s</b>                                                           |
| Częstotliwość Wi-Fi                          | <b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>                                       |
| Obsługiwane sieci 4G                         | <b>1800 MHz,2100 MHz,800 MHz,2300 MHz,2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,900 MHz</b> |
| Typ karty SIM                                | <b>NanoSIM</b>                                                              |
| Standardy 4G                                 | <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>                                                |
| Standardy 3G                                 | <b>HSDPA,DC-HSPA+,HSPA,UMTS</b>                                             |
| Generacja sieci mobilnej                     | <b>4G</b>                                                                   |
| Instrukcja szybkiej instalacji               | <b>Tak</b>                                                                  |
| Przycisk reset                               | <b>Tak</b>                                                                  |
| Podstawowy standard Wi-Fi                    | <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>                                                    |
| Przewodowa sieć lan                          | <b>Tak</b>                                                                  |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>                                                 |
| Standardy Wi- Fi                             | <b>802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>                                    |
| Przycisk WPS                                 | <b>Tak</b>                                                                  |
| Obsługa DMZ                                  | <b>Tak</b>                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                | <b>2</b>                                                                                                                                                                            |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>10 - 90%</b>                                                                                                                                                                     |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | <b>5 - 90%</b>                                                                                                                                                                      |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                     | <b>128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA, WPA2</b>                                                                                                                        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                    |
| Ostrzeżenia                                      | <b>Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b> |
| Wysokość produktu                                | <b>60 mm</b>                                                                                                                                                                        |
| Wyzwalanie portów                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Szerokość produktu                               | <b>174 mm</b>                                                                                                                                                                       |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)                | <b>1</b>                                                                                                                                                                            |
| Głębokość produktu                               | <b>130 mm</b>                                                                                                                                                                       |
| Konstrukcja anteny                               | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj opakowania                                | <b>Pudełko</b>                                                                                                                                                                      |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Przewody                                         | <b>LAN (RJ-45)</b>                                                                                                                                                                  |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>RoHS, CE</b>                                                                                                                                                                     |
| Kolor produktu                                   | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                        |
| Typ połączenia WAN                               | <b>RJ-45</b>                                                                                                                                                                        |
| Gniazdko wyjścia DC                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Dynamiczny DNS (DDNS)                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Port USB                                         | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenie firewall                          | <b>IPv4 SPI Firewall</b>                                                                                                                                                            |
| Typ interfejsu Ethernet LAN                      | <b>Fast Ethernet</b>                                                                                                                                                                |
| Rodzaj zasilania                                 | <b>DC</b>                                                                                                                                                                           |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)   | <b>300 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M