

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr820n-p-218498.html>

## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR820N

Cena brutto	<b>57,99 zł</b>
Cena netto	<b>47,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0094</b>
Kod producenta	<b>TL-WR820N</b>
Kod EAN	<b>6935364053086</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>11 Mbit/s</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>54 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 10, Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows 8, Windows XP</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2</b>

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Wysokość produktu	<b>36 mm</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Szerokość produktu	<b>154 mm</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>114 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Diody LED	<b>Działanie, LAN, WLAN</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,6 A</b>
4G	<b>Nie</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
3G	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, RoHS</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Protokół dostępu	<b>Access Control, Local Management, Remote Management</b>

---

Napięcie operacyjne	<b>5 V</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M