

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841n-pl-xdsl-2-4-ghz-p-202813.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/PL (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	SIETPLROU0062
Kod producenta	TL-WR841N/PL
Kod EAN	6935364091170
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	174 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	119 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Klient DHCP	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status, WLAN
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wysokość opakowania	86 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	520 g
Firewall	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Waga produktu	700 g
Filtrowanie	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość opakowania	288 mm
Ethernet WAN	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Przewody	LAN (RJ-45)
DSL WAN	Nie
Głębokość opakowania	202 mm

Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Prąd wejściowy	0.6 A
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Kolor produktu	Biały,Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Połączenie xDSL	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Łączność z siecią komórkową	Nie
Port USB	Nie
4G	Nie
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
3G	Nie
Opis filtrowania	IP, MAC, URL
Port WAN	1 x RJ-45
Generacja sieci mobilnej	4G
Port triggering	Tak
Liczba portów RJ-11	Brak
Przycisk reset	Tak
Moc nadawania	20 dBmW
Funkcje routera	QoS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11n
Napięcie operacyjne	9 V
xDSL connection	Nie
Pasmo	2,4 GHz
Zasilacz sieciowy	Tak

WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,54
Prąd wyjściowy	0,6 A
Wbudowany wyłącznik	Tak
Połączenie z siecią komórkową	Nie
Porty LAN	4x 10/100Mbps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
zapobieganie atakom DoS	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Pełny duplex	Tak
Kolor główny	Biały
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Kod producenta	TL-WR841N/PL
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Rodzaj anteny	Brak danych
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zabezpieczenie firewall	SPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,SSID,128-bit WEP,WP A,WPA-PSK,WPS,WPA2-PSK,152-bit WEP,WPA2
Typ anteny	Zewnętrzny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Przekazywanie VPN	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	8 W
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość produktu	28 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimat

Opis produktu

- Gwarancja: G036M