

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841n-pl-xdsl-2-4-ghz-p-202813.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/PL (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	SIETPLROU0062
Kod producenta	TL-WR841N/PL
Kod EAN	6935364091170
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,54
Moc nadawania	20 dBmW
Opis filtrowania	IP, MAC, URL
Wyzwalanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Połączenie xDSL	Nie
Zabezpieczenie firewall	SPI
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	520 g
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	Zasilanie, Status, WLAN
Prąd wyjściowy	0,6 A
Szerokość produktu	174 mm
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11n
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów RJ-11	Brak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port USB	Nie
Pobór mocy	8 W
Kolor produktu	Biały,Czarny
Rodzaj anteny	Brak danych

Głębokość opakowania	202 mm
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Szerokość opakowania	288 mm
Typ produktu	Router biurkowy
Firewall	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Napięcie operacyjne	9 V
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
3G	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Ilość anten	2
Obsługa DMZ	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ethernet WAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Połączenie z siecią komórkową	Nie
xDSL connection	Nie
Port triggering	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Serwer DHCP	Tak
Łączność z siecią komórkową	Nie
Przekazywanie VPN	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zdemowalna antena (anten)	Nie

Pełny duplex	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Wysokość opakowania	86 mm
Porty LAN	4x 10/100Mbps
Głębokość produktu	119 mm
Pasma	2,4 GHz
Wysokość produktu	28 mm
Funkcje routera	QoS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,SSID,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPS,WPA2-PSK,152-bit WEP,WPA2
Port WAN	1 x RJ-45
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Prąd wejściowy	0.6 A
Kod producenta	TL-WR841N/PL
Przewody	LAN (RJ-45)
Kolor główny	Biały
Waga produktu	700 g
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Gniazdo karty SIM	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Generacja sieci mobilnej	4G
Przekierowanie portów	Tak
4G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Home Premium,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimat

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
DSL WAN	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Filtrowanie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M