Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cloud-switch-crs518-16xs-2xq-rm-p-286612.html

Router Cloud Switch CRS518-16XS-2XQ-RM



Cena brutto	**6 298,99 zł**
Cena netto	**5 121,13 zł**
Numer katalogowy	**KMMKKRXC000033A**
Kod producenta	**CRS518-16XS-2XQ-RM**
Kod EAN	**4752224007438**
Wymiary	**443 x 265 x 44.5 mm**
Pozostałe parametry	**Procesor QCA9531 Liczba rdzeni procesora 1 Częstotliwość nominalna procesora 650 MHz Przełącznik układu scalonego model 98DX8525 Licencja RouterOS 6 System operacyjny RouterOS (tylko v7) Rozmiar pamięci RAM 64 MB Rozmiar pamięci 16 MB Typ pamięci FLASH MT**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Standardy sieciowe	**802.1Q**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x Serial port (RJ-45)**
Zasilanie	**Zakres wejściowy AC 100-240 Częstotliwość (Hz) 47-63 Maksymalny pobór mocy 95 W Maksymalny pobór mocy bez przystawek 45 W Chłodzenie typu 4 wentylatory**
Akcesoria w zestawie	**Uszy rackowe do CRS518-16XS-2XQ Przewód IEC Przewód IEC Zestaw K-54**

Opis produktu

Wraz z rozwojem naszej rodziny produktów 100 Gigabit nadszedł czas na wprowadzenie poważnego przełącznika na poziomie korporacyjnym. Przełącznik, który sprosta wyzwaniom, gdy gęstość portów CRS504 jest po prostu niewystarczająca. Przedstawiamy spektakularny CRS518-16XS-2XQ!

Dzięki 2 portom 100 Gigabit QSFP28 i 16 portom 25 Gigabit SFP28 jest to doskonały ekonomiczny dodatek do każdej sieci korporacyjnej lub centrum danych. A dzięki podwójnie nadmiarowym zasilaczom i wentylatorom z możliwością wymiany podczas pracy nie musisz się martwić o niepotrzebne przestoje.

Oto rzeczywista konfiguracja - podobna do tej, której używamy w naszym biurze:
Na górze możesz umieścić dwa flagowe routery CCR2216, aby zapewnić główną łączność i routing. Następnie niesamowicie szybkie połączenie 100 Gigabit prowadzi do trzech przełączników poziomu dystrybucji CRS518. To tutaj dzieje się cała magia. Przełączniki CRS518 łączą każde urządzenie poziomu dostępu z główną siecią, zajmują się filtrowaniem ruchu i egzekwowaniem zasad sieciowych. I radzą sobie z tym wszystkim z gracją i godnością - dzięki fantastycznemu układowi przełączającemu Marvell Prestera Aldrin2. Ten sam układ, który widziałeś w naszym flagowym CCR2216, który zdziałał cuda z odciążaniem sprzętowym L3.

25-gigabitowe porty są wstecznie kompatybilne z urządzeniami 10 Gigabit i 1 Gigabit SFP. Mieszaj i dopasowuj, jak potrzebujesz!

Dwa zasilacze typu hot-swap obsługują wysoki zakres napięcia wejściowego: 100240 V. Sama płyta zużywa do 45 W mocy, podczas gdy całkowity maksymalny pobór mocy wzrasta do 77 W ze wszystkimi dodatkami. Może być nieco bardziej energochłonny niż CRS504, ale Ty też byś był, gdybyś miał 16 portów 25-Gigabit, prawda?

Nasza rodzina produktów 100 Gigabit stale się powiększa: przełączniki, routery, kable i moduły QSFP28. Jeśli chcesz prawdziwej szybkości i maksymalnej elastyczności za najlepszą cenę na rynku - chcesz MikroTik!

Nic nie może zatrzymać tego przełącznika: obsługuje VLAN (802.1Q, 802.1ad), routing sprzętowy L3, ACL, LACP, MLAG, ramki Jumbo, IGMP/MLD snooping i tak dalej. Aktualizuj swój RouterOS i ciesz się prawdziwą mocą CRS!