

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt500-outdoor-eu-p-337216.html>

Router CUDY LT500 OUTDOOR_EU

Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	KILCUDROU0005
Kod producenta	LT500 OUTDOOR_EU
Kod EAN	6971690792848
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Wtryskiwacz PoE w zestawie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 8 11 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10

	Home, Windows 7 Home Basic x64, Win
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK, WEP
Zdemowalna antena (anten)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Diody LED	System, WLAN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Port USB	Nie
Serwer DHCP	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Przekierowanie portów	Tak
Ethernet WAN	Tak
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Klient DHCP	Tak
DSL WAN	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wielkość pamięci flash	16 MB
Ilość anten	2
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługuje VPN	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I PSec/Zerotier
Zestaw do montażu	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
usługa Dual SIM	Nie
Typ karty SIM	NanoSIM
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD

Standardy 3G	WCDMA
Standardy 2G	GSM,Edge
Generacja sieci mobilnej	4G
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M