

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-lt500-outdoor-eu-p-337216.html>

## Router CUDY LT500 OUTDOOR\_EU

Cena brutto	<b>280,99 zł</b>
Cena netto	<b>228,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDROU0005</b>
Kod producenta	<b>LT500 OUTDOOR_EU</b>
Kod EAN	<b>6971690792848</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4 / IPv6</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router stacjonarny/polowy</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/I PSec/Zerotier</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
usługa Dual SIM	<b>Nie</b>
Typ karty SIM	<b>NanoSIM</b>
Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Standardy 3G	<b>WCDMA</b>

Standardy 2G	<b>GSM,Edge</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Wtryskiwacz PoE w zestawie	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	<b>20 dBmW</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne i zewnętrzne</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 11 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Win</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK,WEP</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 60 °C</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>System, WLAN</b>

---

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
---------------------------------------------------	-------------------

---

Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
----------	--------------------

---

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
-------------------------------------------------	-------------------

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M