Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-r700-lan-gigabit-multi-wan-vpn-p-302622.html

Router CUDY R700 LAN Gigabit Multi-WAN VPN



Cena brutto	**176,99 zł**
Cena netto	**143,89 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDR4G0006**
Kod producenta	**R700**
Kod EAN	**6971690792985**
Wysokość produktu	**28 mm**
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	**3**
Szerokość produktu	**119 mm**
SFP WAN	**Nie**
Głębokość produktu	**85 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Działanie,Sieć WAN,System,Link**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Jednoczesne połączenia	**15360**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Trasa statyczna	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE,HTTP, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Zerotier**
Gniazdo karty SIM	**Nie**

Firewall	**Tak**
Filtrowanie URL	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ pamięci RAM	**DRAM**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet,Gigabit Ethernet**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**192-bit AES,3DES,128-bit AES,SHA-1,SHA-2,256-bit AES,SHA-512**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów WAN	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M