

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr300-p-339555.html>



Router CUDY WR300

Cena brutto	50,99 zł
Cena netto	41,46 zł
Numer katalogowy	KILCUDROU0009
Kod producenta	WR300
Kod EAN	6971690790028
Klient DHCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługa DMZ	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Firewall	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ethernet WAN	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
DSL WAN	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Dostęp dla gości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Wysokość produktu	64 mm
Zdalne zarządzanie	Tak
Szerokość produktu	259 mm
Wyzwalanie portów	Tak
Głębokość produktu	169 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Diody LED	Działanie, Zasilanie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj opakowania	Pudełko
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Dostęp do harmonogramu	Tak
Kolor produktu	Biały
5G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Port USB	Nie
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
zapobieganie atakom DoS	Tak
Ilość anten	2
Rodzaj zasilania	DC
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Czułość odbiorcy	5GHz 11a 6Mbps : -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm;2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm
4G	Nie
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
3G	Nie
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall;IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter;IP and MAC Address Binding
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	5 V
Przekazywanie VPN	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Serwer DHCP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M