Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr300-p-339555.html



Router CUDY WR300

Cena brutto	**103,99 zł**
Cena netto	**84,54 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDROU0009**
Kod producenta	**WR300**
Kod EAN	**6971690790028**
Zdalne zarządzanie	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dostęp do harmonogramu	**Tak**
Wysokość produktu	**64 mm**
5G	**Nie**
Szerokość produktu	**259 mm**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Głębokość produktu	**169 mm**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Diody LED	**Działanie, Zasilanie**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Czułość odbiorcy	**5GHz 11a 6Mbps : -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm;2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Port USB	**Nie**
Zabezpieczenie firewall	**DoS, SPI Firewall;IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter;IP and MAC Address Binding**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Ilość anten	**2**
Rodzaj zasilania	**DC**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
4G	**Nie**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
3G	**Nie**
Przekierowanie portów	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**

Firewall	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
DSL WAN	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Dostęp dla gości	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M