

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-cudy-wr300-p-339555.html>



Router CUDY WR300

Cena brutto	58,99 zł
Cena netto	47,96 zł
Numer katalogowy	KILCUDROU0009
Kod producenta	WR300
Kod EAN	6971690790028
Wysokość produktu	64 mm
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall;IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter;IP and MAC Address Binding
Szerokość produktu	259 mm
Przekazywanie VPN	Tak
Głębokość produktu	169 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Diody LED	Działanie, Zasilanie
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Serwer DHCP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Przekierowanie portów	Tak
Kolor produktu	Biały
Klient DHCP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Port USB	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Gniazdko karty SIM	Nie
Ilość anten	2
Firewall	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
4G	Nie
DSL WAN	Nie
3G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przycisk reset	Tak
Zdalne zarządzanie	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Napięcie operacyjne	5 V
Wyzwalanie portów	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wbudowany wyłącznik	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
5G	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kontrola rodzicielska	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

zapobieganie atakom DoS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Czułość odbiorcy	5GHz 11a 6Mbps : -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm;2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M