

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-fwa505v2-eu0202f-p-400817.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router FWA505V2-EU0202F

Cena brutto	1 144,99 zł
Cena netto	930,89 zł
Numer katalogowy	KMZYXAP00000142
Kod producenta	FWA505V2-EU0202F
Kod EAN	4718937655779
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zysk anteny	5
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	WPA2-Personal, WPA/WPA2
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / WAN (Combo)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) Wilgotność podczas przechowywania: od 10% do 95% (bez k)
Zasilanie	Zasilacz DC 12 V/2 A
Waga	468
Akcesoria w zestawie	Zasilacz DC 12 V / 2 A Kabel Ethernet 2 m (8P8C) Skrócona instrukcja obsługi (dostępna przez kod QR) Informacje dotyczące bezpieczeństwa (w tym deklaracja zgodności CE)
Wymiary	149 x 41 x 194 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Sieć 5G	1500 MHz (75; 76)
Data Act	Zyxel - __ZYX%, __EDX%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Typ routera	5G
Sieć LTE	3700 MHz (43)

Max. prędkość wysyłania	1.25
Max. prędkość pobierania	4.67
Transmisja danych	5G
Karta SIM	Nano
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Zarządzanie lokalne/zdalne (HTTP, HTTPS) oraz aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) Obsługa zdalnej aktualizacji firmware za pomocą TR-069/TR-369 Obsługa STUN TR-111 dla TR-069 w celu zapewnienia przejścia przez NAT Obsługa testów przepustowości
Certyfikaty	CE UKCA
Czytnik kart pamięci	Brak

Opis produktu

Nebula 5G AX3000 5G Indoor Router FWA505v2

- 5G - 4,67 Gb/s - Obsługa prędkości 5G do 4,67 Gb/s
- AX3000 WiFi 6 - 4 anteny WiFi 6 o wysokim zysku, zapewniające prędkość do 3 Gb/s
- Podwójny WAN - 2x 1G LAN lub opcja drugiego WAN na potrzeby przełączania awaryjnego
- Zarządzanie w chmurze - konfiguracja bezdotykowa, zdalne zarządzanie i monitoring

Odblokuj wielogigabitowe 5G dzięki inteligentnej łączności.

Korzystaj z ultraszybkich prędkości 5G NR sięgających 4,67 Gb/s. FWA505v2 łączy technologię 5G z WiFi 6 AX3000, wykorzystując cztery dookólne anteny o wysokim zysku, które zapewniają niezawodny odbiór sygnału w zakresie 360° oraz łączną przepustowość na poziomie światłowodu dla maksymalnie 64 podłączonych urządzeń. Niezależnie od tego, czy użytkownicy łączą się za pośrednictwem wszechstronnych gigabitowych portów Ethernet, czy ultraszybkiej sieci bezprzewodowej, mogą cieszyć się płynnym połączeniem o niskich opóźnieniach, zapewniającym wrażenia porównywalne ze światłowodem.

Stworzony z myślą o ograniczeniu odpadów. Zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii.

FWA505v2 został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wykonany w 95% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i dostarczany w opakowaniu wolnym od halogenów i lotnych związków organicznych (VOC), FWA505v2 spełnia standardy zrównoważonego rozwoju bez kompromisów w zakresie wydajności.

Wielowarstwowe zabezpieczenia zapewniające niezawodną łączność.

Chroń swoją sieć dzięki solidnej, wielowarstwowej architekturze bezpieczeństwa zaprojektowanej z myślą o zapewnieniu stabilnej i niezawodnej łączności. Zaawansowane funkcje ochrony pomagają chronić przed typowymi zagrożeniami sieciowymi, jednocześnie umożliwiając bezpieczny zdalny dostęp i szczegółową kontrolę ruchu sieciowego, zapewniając lepszą widoczność i zarządzanie.

- Zapora SPI (Stateful Packet Inspection) umożliwiająca zaawansowane monitorowanie ruchu sieciowego
- Wykrywanie ataków DoS pomagające zapobiegać przerwom w działaniu usług
- Zapora aplikacyjna na poziomie LAN-to-WAN zapewniająca zwiększoną ochronę sieci
- Obsługa VPN pass-through dla bezpiecznych połączeń PPTP, IPSec i L2TP
- Filtrowanie MAC, IP i URL zapewniające szczegółową kontrolę dostępu

Bezproblemowa konfiguracja dzięki prostemu zarządzaniu w chmurze.

FWA505v2 umożliwia natychmiastowe uzyskanie łączności bez konieczności prowadzenia okablowania - wystarczy włożyć kartę Nano SIM, eliminując potrzebę korzystania ze specjalistycznej wiedzy informatycznej. Zarządzanie siecią jest proste dzięki aplikacji mobilnej Nebula, oferującej sterowanie w chmurze, zdalny monitoring i szybką konfigurację. Intuicyjne wskaźniki LED pozwalają również na łatwe monitorowanie stanu urządzenia na pierwszy rzut oka.

Kliknij. Dotknij. Gotowe.

Uruchom urządzenie w ciągu kilku minut dzięki aplikacji mobilnej Nebula. Za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć przyjazny dla użytkownika kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji -- bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Po nawiązaniu połączenia intuicyjny interfejs zapewnia pełną kontrolę, ułatwiając zmianę ustawień, monitorowanie wydajności



i zarządzanie siecią w dowolnym miejscu i czasie.

Wydajna, bezproblemowa i skalowalna łączność.

- Dzięki Nebula możesz zarządzać całą swoją siecią - siecią bezprzewodową, przełącznikami, zabezpieczeniami i FWA - za pośrednictwem jednej, scentralizowanej platformy chmurowej. Szybko i zdalnie wdrażaj oraz konfiguruj urządzenia, bez potrzeby stosowania dodatkowych kontrolerów sprzętowych lub oprogramowania.
- Niezależnie od tego, czy zarządzasz jedną lokalizacją, czy wieloma, Nebula zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym, natychmiastowe alerty i pełny wgląd w sieć - w dowolnym miejscu i czasie.
- Skaluj swoją infrastrukturę bez obaw, upraszczaj działania i zachowaj bezpieczeństwo - wszystko za pośrednictwem jednej intuicyjnej platformy.