

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-huawei-b535-235a-p-297155.html>

Router Huawei B535-235a



Cena brutto	417,99 zł
Cena netto	339,83 zł
Numer katalogowy	KILHUAR4G0121
Kod producenta	B535-235a
Kod EAN	6941487262335
Typ połączenia WAN	RJ-45
Rodzaj zasilania	DC
MIMO	Tak
SMS	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Pobór mocy	24 W
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Przycisk reset	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv6/IPv4
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Napięcie operacyjne	12 V
Wielkość pamięci flash	256 MB
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak

Firewall	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet WAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Typ karty SIM	NanoSIM
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11,Windows 8.1,Windows 8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-TKIP,WPA-PSK,WEP,WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA-AES,WPA2-AES
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	138 mm
Szerokość produktu	219 mm
Głębokość produktu	66 mm
Waga produktu	330 g
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Przewody	LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)
Liczba strumieni danych	2x2
Kolor produktu	Biały
Zabezpieczenie DDoS	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Kategoria 4G LTE	7
Port USB	Nie
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak
Liczba portów RJ-11	1

Rodzaj wtyku anteny

SMA

Prąd wyjściowy

2 A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M