Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-huawei-b535-235a-p-297155.html

Router Huawei B535-235a



Cena brutto	**449,99 zł**
Cena netto	**365,85 zł**
Numer katalogowy	**KILHUAR4G0121**
Kod producenta	**B535-235a**
Kod EAN	**6941487262335**
Liczba strumieni danych	**2x2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Zabezpieczenie DDoS	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11,Windows 8.1,Windows 8**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Kategoria 4G LTE	**7**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-TKIP,WPA-PSK,WEP,WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA-AES,WPA2-AES**
SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Wysokość produktu	**138 mm**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Szerokość produktu	**219 mm**
MIMO	**Tak**
Głębokość produktu	**66 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Waga produktu	**330 g**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**400 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
WLAN wskaźnik przesyłu danych	**867 Mbit/s**

(drugie pasmo)	
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Port USB	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv6/IPv4**
Liczba portów RJ-11	**1**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
SMS	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Firewall	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Pobór mocy	**24 W**
Ethernet WAN	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub**

	wilgoci.
Obsługa DMZ	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M