Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-ir04-4g-lte-cat4-industrial-router-p-379591.html



Router IR04 4G LTE Cat4 Industrial Router

Cena brutto	**531,99 zł**
Cena netto	**432,51 zł**
Numer katalogowy	**KMCUDRGSM000013**
Kod producenta	**IR04**
Kod EAN	**6971690793210**
Akcesoria w zestawie	**IR04 Zasilacz Odłączane anteny Wi-Fi Odłączane anteny komórkowe Złącze 6-pinowe Złącze 10-pinowe Złącze 4-pinowe Kabel Ethernet Zestaw adaptera SIM Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**129 × 114 × 50.6 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Cudy - KMCUD%, NKCUD%, NUCUD%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**FCC, CE**
Pasma (sieci drobne)	**2 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40 - 75 Temperatura przechowywania: -40 - 75 Wilgotność pracy: 5% - 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% - 95% bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilacz Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz Wyjście: 12 V1 A Maksymalne zużycie energii: 9,6 WMetody zasilania: DC 802.3at/af PoE Pasywne PoE Wejście zasilania: DC: 11-57 V1 A 4-pinowe DC: 11-57 V Pasywne PoE: 24-57 V PoE: 802.3at/af**

Waga	**462**

Opis produktu

Router Wi-Fi z łącznością mobilną do pracy w trudnych warunkach, takich jak pojazdy w ruchu, produkcja, przemysł morski, przemysł naftowo-gazowy i górnictwo.

12 typów interfejsów
Wszechstronne interfejsy spełniają potrzeby różnych urządzeń w zakresie sieci, sterowania i akwizycji danych. Dostępne interfejsy to: Ethernet, USB, RS232, RS485, RS422, Ignition Sensing, Analog Input, DI-Dry, DI-Wet, DO-Dry, DO-Wet oraz Wi-Fi.

DC. 4-pinowe. PoE. Pasywne PoE.
Różne opcje zasilania umożliwiają elastyczną instalację idealne do integracji z maszynami, liniami produkcyjnymi, pojazdami w ruchu i skrzynkami rozdzielczymi.

- DC
- 4-pinowe gniazdo
- 802.3at/af PoE
- Pasywne PoE

Odporność na wysokie i niskie temperatury, wstrząsy, wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
Zbudowane z wykorzystaniem zaawansowanej konstrukcji i wysokiej jakości komponentów, urządzenie spełnia normę EMC poziomu 4. Precyzyjnie wykonana obudowa ze stopu aluminium i zintegrowany radiator zapewniają odporność na wstrząsy i wibracje, pracę w ekstremalnych temperaturach i długotrwałą trwałość.