Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-linksys-lgs328mpc-eu-p-223264.html

Router Linksys LGS328MPC-EU



Cena brutto	**1 758,99 zł**
Cena netto	**1 430,07 zł**
Numer katalogowy	**KILLINSWI0064**
Kod producenta	**LGS328MPC-EU**
Kod EAN	**4260184670666**
Szerokość produktu	**437,9 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Głębokość produktu	**255 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Usterka**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość opakowania	**100,1 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,96 kg**
Liczba VLANs	**256**
Waga produktu	**4,31 kg**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**538 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping**
Głębokość opakowania	**367 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Prąd wejściowy	**7 A**
Kolor produktu	**Niebieski,Czarny**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**12000**
Obsługa 10G	**Nie**

Typ pamięci	**DRAM**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Protokoły multicast	**IGMP, MLD**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Protokoły zarządzające	**HTTP, HTTPS**
Wpisy IPv6 FIB	**21**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
IPv4 FIB	**63**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**15,8 kg**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**395 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1s,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**549,9 mm**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**3 szt.**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**335 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Pobór mocy (max)	**500,46 W**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Prędkość przekazywania	**95,4 Mpps**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SNMP**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Wysokość produktu	**45 mm**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M