Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-lte-rut951-cat4-3g-2g-wifi-ethernet-p-293356.html




# Router LTE RUT951 (Cat4), 3G, 2G, WiFi, Ethernet

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 145,99 zł** |
| Cena netto | **931,70 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTETLRUT951000** |
| Kod producenta | **RUT951 100000** |
| Kod EAN | **4779051840168** |
| Wymiary | **110 x 50 x 100 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G CPU: Mediatek MIPS 24Kc 580MHz Storage: 16 MB Flash, 128 MB RAM LED status: Rodzaj połączenia, 5 x siła sygnału, 4 x Ethernet, Zasilanie Obudowa: Aluminiowa, z możliwością montażu na szynie DIN** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Obsługa sieci Aero2 | **Nie** |
| Sieć UMTS (WCDMA) | **850 MHz** |
| Typ routera | **GSM 3G/4G** |
| Sieć LTE | **2500 MHz (7)** |
| Transmisja danych | **GPRS** |
| Sieć GSM | **900 MHz** |
| Karta SIM | **Mini** |
| Oprogramowanie | **RutOS (OpenWrt based Linux OS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Funkcje mobilne: automatyczny APN, blokada pasma, przełącznik SIM, czarna/biała lista operatorów, limity danych/SMS Sieć: przełączanie awaryjne (kopia zapasowa sieci), VLAN, QoS, równoważenie obciążenia Routing: Trasy statyczne, Trasy dynamiczne (BGP, OSP** |
| Czytnik kart pamięci | **Brak** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **4-złącza na anteny** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna odłączana** |
| Standardy sieciowe | **802.11n** |
| Bezpieczeństwo | **Authentication: Pre-shared key,** |

| | |
|---|---|
| | **digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevent** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **2 x Slot karty SIM** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Złącze 4pin, 9-30 VDC** |
| Waga | **268** |
| Akcesoria w zestawie | **Router RUT951 Zasilacz 9 W 2 x antena LTE (swivel, SMA male) 2 x antena WiFi (swivel, RP-SMA male) SIM Adapter kit Ethernet cable (1.5 m) Ulotka RMS Skrócona instrukcja obsługi** |

## Opis produktu

**Router RUT951**

Router RUT951 odziedziczył najlepsze cechy po modelu 950, który był jednym z najpopularniejszych routerów komórkowych Teltonika Networks.

Urządzenie posiada łączność komórkową dual SIM 4G w połączeniu z Wi-Fi i 4 interfejsami Ethernet, dzięki czemu spełnia potrzeby najróżniejszych rozwiązań IoT.

Automatyczne przełączanie awaryjne WAN na dostępne połączenie zapasowe zapewnia ciągłość sieci i eliminuje przestoje.

Zasilany przez RutOS, który oferuje opcje dostosowywania do użytku profesjonalnego, funkcje automatyzacji i najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twojego rozwiązania.

Kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania Teltonika Networks (RMS) umożliwia bezpieczne zdalne zarządzanie, aby zaoszczędzić czas i wydatki.