Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-lte-rut956-cat-4-2g-gnss-wifi-p-293357.html



Router LTE RUT956 (Cat 4), 2G, GNSS, WiFi

Cena brutto	**1 275,99 zł**
Cena netto	**1 037,39 zł**
Numer katalogowy	**KMTETLRUT956000**
Kod producenta	**RUT956 100000**
Kod EAN	**4779051840175**
Sieć GSM	**900 MHz**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**RutOS (OpenWrt based Linux OS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Funkcje komórkowe: Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Sieć: Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancin Monitorowanie i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS Rozwiązania**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5-złączy na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3**
Bezpieczeństwo	**Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via web-ui, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x RS-485**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Złącze 4pin, 9-30 VDC**
Waga	**295**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT956 Zasilacz 9 W 2 x antena LTE (magnetic mount, SMA male, 3 m cable) 2 x antena WiFi (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable) Antena GNSS**

	(adhesive , SMA male, 3 m cable) Złącze blokowe RS485 Złącze blokowe wejścia/wyjścia Kabel Ethernet (
Wymiary	**110 x 50 x 100 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G CPU: Mediatek MIPS 24Kc 580MHz Pamięć: 16 MB Flash, 128 MB RAM LED: 2-kolorowa sygnalizacja rodzaju sieci, 5x siła sygnału, 4x Ethernet, zasilanie Złącze 10 pinowe: 1 x wejście izolowane, 1 x wejście cyfrowe (suche),**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**2100 MHz**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**1800 MHz (3)**
Transmisja danych	**LTE**

Opis produktu

Router RUT956

RUT956 to przemysłowy router, który łączy w sobie opcje łączności komórkowej dual-SIM 4G LTE, Wi-Fi i przewodowej, a dodatkowo oferuje możliwości GNSS. Automatyczne przełączanie awaryjne WAN zapewnia ciągłość działania rozwiązania nawet w przypadku utraty głównego połączenia. Interfejsy komunikacji szeregowej umożliwiają integrację najbardziej zróżnicowanych urządzeń, nawet tych starszych. Cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania RutOS ułatwiają sterowanie sprzętem, automatyzację i powiadamianie o zdarzeniach.

Router wyposażono w zaawansowane funkcje oprogramowania przemysłowego, w tym Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT oraz wiele VPN.