

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-lte-rut956-cat-4-2g-gnss-wifi-p-350347.html>



Router LTE RUT956 (Cat 4), 2G, GNSS, WiFi

Cena brutto	1 138,99 zł
Cena netto	926,01 zł
Numer katalogowy	KMTETLRUT956000
Kod producenta	RUT956200000
Kod EAN	4779051840175
Standardy sieciowe	802.3
Liczba anten (sieci drobne)	5-złączy na anteny
Czytnik kart pamięci	Brak
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt based Linux OS)
Sieć GSM	900 MHz
Sieć LTE	1800 MHz (3)
Pozostałe parametry	Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G CPU: Mediatek MIPS 24Kc 580MHz Pamięć: 16 MB Flash, 128 MB RAM LED: 2-kolorowa sygnalizacja rodzaju sieci, 5x siła sygnału, 4x Ethernet, zasilanie Złącze 10 pinowe: 1 x wejście izolowane, 1 x wejście cyfrowe (suche),
Sieć UMTS (WCDMA)	2100 MHz
Akcesoria w zestawie	Router RUT956 Zasilacz 9 W 2 x antena LTE (magnetic mount, SMA male, 3 m cable) 2 x antena WiFi (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable) Antena GNSS (adhesive , SMA male, 3 m cable) Złącze blokowe RS485 Złącze blokowe wejścia/wyjścia Kabel Ethernet (
Gwarancja	24 mc.
Zasilanie	Złącze 4pin, 9-30 VDC
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x RS-485
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Funkcje komórkowe: Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Sieć: Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancin Monitorowanie i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS,

	TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS Rozwiązania
Karta SIM	Mini
Transmisja danych	LTE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ routera	GSM 3G/4G
Wymiary	110 x 50 x 100 mm
Obsługa sieci Aero2	Nie
Waga	295
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji
Bezpieczeństwo	Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via web-ui, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,

Opis produktu

Router RUT956

RUT956 to przemysłowy router, który łączy w sobie opcje łączności komórkowej dual-SIM 4G LTE, Wi-Fi i przewodowej, a dodatkowo oferuje możliwości GNSS. Automatyczne przełączanie awaryjne WAN zapewnia ciągłość działania rozwiązania nawet w przypadku utraty głównego połączenia. Interfejsy komunikacji szeregowej umożliwiają integrację najbardziej zróżnicowanych urządzeń, nawet tych starszych. Cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania RutOS ułatwiają sterowanie sprzętem, automatyzację i powiadamianie o zdarzeniach.

Router wyposażono w zaawansowane funkcje oprogramowania przemysłowego, w tym Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT oraz wiele VPN.