

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-lte-rutx09-cat-6-4xgbe-gnss-ethernet-p-293358.html>



## router LTE RUTX09 (Cat 6), 4xGbE, GNSS, Ethernet

Cena brutto	<b>1 265,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 029,26 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KMTETLRUTX09000</b>
Kod producenta	<b>RUTX09 000000</b>
Kod EAN	<b>4779027312460</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Aluminiowy</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Obsługa sieci Aero2	<b>Nie</b>
Sieć UMTS (WCDMA)	<b>850 MHz</b>
Typ routera	<b>GSM 3G/4G</b>
Sieć LTE	<b>2500 MHz (7)</b>
Transmisja danych	<b>LTE</b>
Karta SIM	<b>Mini</b>
Oprogramowanie	<b>RutOS (OpenWrt based Linux OS)</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Funkcje komórkowe: Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Protokoły sieciowe: SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet Sieć: Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing Zarządzanie i m</b>
Model	<b>RUTX09</b>
Czytnik kart pamięci	<b>Brak</b>
Liczba anten (sieci drobne)	<b>3-złącza na anteny</b>
Antena (sieci drobne)	<b>Zewnętrzna odłączana</b>
Standardy sieciowe	<b>802.3u</b>
Bezpieczeństwo	<b>Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,</b>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<b>4 x 10/100/1000 Mbit/s</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność podczas pracy: od</b>

	<b>10% do 90% bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>4pin power socket, 9-50 VDC</b>
Waga	<b>455</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Router RUTX09 Zasilacz 18 W 2 x antena LTE (swivel, SMA male) Antenna GNSS (adhesive, SMA male, 3 m cable) SIM Adapter kit Kabel Ethernet cable (1.5 m) Skrócona instrukcja obsługi Ulotka RMS</b>
Wymiary	<b>115 x 44 x 95 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 6), 3G CPU: Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz Pamięć: 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM Obsługa GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Status LED: 3 x WAN type, 2 x rodzaj połączenia, 5 x siła sygnału, 8 x Ethernet, zasilan</b>

## Opis produktu

### Router RUTX09

RUTX09 to mobilny router IoT LTE-A Cat 6 z dwoma gniazdami SIM, agregacją operatorów i 4 interfejsami Gigabit Ethernet. RUX09 może osiągać prędkości do 300 Mb/s nadaje się do roli podstawowego, zapasowego źródła internetowego w rozwiązaniach, w których wymagane jest niezawodne połączenie internetowe i wysoka przepustowość danych.

System operacyjny RutOS oparty o Open WRT, zapewnia obsługę wielu aplikacji oraz funkcji bezpieczeństwa: zapory ogniowej, VPN, Ipsec-a, SNMP, filtrowania treści i wielu innych.

Ten produkt jest kompatybilny z naszym systemem zdalnego sterowania (RMS) w celu wygodnego monitorowania, konserwacji i gromadzenia danych.