

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-lte-rutxr1-cat6-5xgbe-wifi-sfp-p-293365.html>

Router LTE RUTXR1 (Cat6), 5xGbE, WiFi, SFP



Cena brutto	1 567,99 zł
Cena netto	1 274,79 zł
Numer katalogowy	KMTETLRUTXR1000
Kod producenta	RUTXR1 000000
Kod EAN	4779027312613
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	1800 MHz
Typ routera	GSM 3G/4G
Sieć LTE	1500 MHz
Transmisja danych	UMTS (WCDMA)
Karta SIM	Mini
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt based Linux OS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Funkcje sieci: NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPSec, H.232 and SIP- alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets Unikalne funkcje sieci: VLAN, Mobile quota control, WEB Filter, Load Balancing, Network Backup, Auto Fail
Model	RUTXR1
Czytnik kart pamięci	Brak
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Liczba anten (sieci drobne)	4-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.3az
Bezpieczeństwo	Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 2.0 Type A
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do +75°C Wilgotność podczas pracy:

	od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Podwójne 9-50 VDC, 4-stykowe złącza DC
Waga	1050
Akcesoria w zestawie	RUTXR1 Zasilacz 18 W 2 x antena LTE (mocowanie magnetyczne, wtyk SMA, kabel 3 m) 2 x antena WiFi (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Zestaw montażowy rack 4 x podkładka 8 x śruba Zestaw adaptera SIM Kabel Ethernet (1,5 m) QSG (przewodnik szy
Wymiary	272 x 42.6 x 122.6 mm
Pozostałe parametry	Sieć: 4G (LTE) Cat 6 DL up to 300 Mbps, UL up to 50Mbps; DC-HSDPA; HSUPA; WCDMA Procesor: Quad Core ARM Cortex A7 717 MHz CPU Pamięć: 256 MB SPI Flash, 256 MB of DDR3 RAM
Kolor (wyliczeniowy)	Aluminiowy

Opis produktu

RUTXR1

RUTXR1 to nasz pierwszy w historii montowany w szafie rack router LTE Cat6 z redundantnymi zasilaczami i interfejsami WAN, który można wygodnie umieścić w szafie serwerowej. Jest wyposażony w dual SIM, USB oraz Wave-2 802.11ac Dual Band WIFI. Jednak tym, co wyróżnia ten produkt na tle pozostałych produktów Teltonika Networks są porty SFP WAN oraz dedykowane porty konsolowe. Unikalny zestaw funkcji pozwala na wykorzystanie go jako podstawowego produktu w małym lub domowym biurze

z możliwością backupu LTE, wydajnym WiFi i brakiem konieczności stosowania dodatkowego konwertera SFP na Ethernet.

To bogate w funkcje urządzenie jest zasilane przez RutOS i jest doskonałym wyborem, gdzie wymagane jest szybkie i ultra niezawodne połączenie.