

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mb130-4g-lte-ac1200-p-323412.html>

## Router Mercusys MB130-4G LTE AC1200

Cena brutto	<b>168,99 zł</b>
Cena netto	<b>137,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILMEUR4G0003</b>
Kod producenta	<b>MB130-4G</b>
Kod EAN	<b>6957939001971</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Typ anteny	<b>2x2</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Obsługiwane sieci 4G	<b>850 MHz,800 MHz,900 MHz,2600 MHz,2100 MHz,1800 MHz,700 MHz</b>
Protokoły VoIP	<b>IPv4, IPv6</b>
usługa Dual SIM	<b>Nie</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Typ karty SIM	<b>NanoSIM</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>2100 MHz,900,850</b>
Standardy 3G	<b>HSPA+,UMTS</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>

Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Ethernet</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>166 mm</b>
Szerokość produktu	<b>95 mm</b>
Głębokość produktu	<b>61 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M