Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mb130-4g-lte-ac1200-p-323412.html



Router Mercusys MB130-4G LTE AC1200

Cena brutto	**219,99 zł**
Cena netto	**178,85 zł**
Numer katalogowy	**KILMEUR4G0003**
Kod producenta	**MB130-4G**
Kod EAN	**6957939001971**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Protokoły VoIP	**IPv4, IPv6**
Wysokość produktu	**166 mm**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Szerokość produktu	**95 mm**
Dołączona antena	**Tak**
Głębokość produktu	**61 mm**
Obsługiwane pasma UMTS	**2100 MHz,900,850**
Kolor produktu	**Biały**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Port USB	**Nie**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Serwer DHCP	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Lampka kontrolna	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Typ anteny	**2x2**
Klient DHCP	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Obsługiwane sieci 4G	**850 MHz,800 MHz,900 MHz,2600**

	MHz,2100 MHz,1800 MHz,700 MHz
usługa Dual SIM	**Nie**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Ethernet**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Standardy 3G	**HSPA+,UMTS**
Firewall	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Ethernet WAN	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Przycisk WPS	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ostrzeżenia	**Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M