

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr30g-p-223594.html>

Router Mercusys MR30G

Cena brutto	95,99 zł
Cena netto	78,04 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0013
Kod producenta	MR30G
Kod EAN	6957939000615
3G	Nie
Szerokość produktu	159,7 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
DSL WAN	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Firewall	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Diody LED	Status
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Dołączona antena	Tak
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
5G	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s

Serwer DHCP	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Głębokość produktu	125,9 mm
4G	Nie
Wysokość produktu	37,1 mm
Ilość anten	4
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Dostęp dla gości	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ethernet WAN	Tak
Przycisk WPS	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ produktu	Router biurkowy
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Port USB	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przycisk reset	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Generacja sieci mobilnej	5G
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP/MAC Address Binding
Czułość odbiorcy	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm
MIMO	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Kontrola rodzicielska	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Technologia Inteligent mesh	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Klient DHCP	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	PPPoE/L2TP/PPTP
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M