

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr30g-p-223594.html>

Router Mercusys MR30G

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0013
Kod producenta	MR30G
Kod EAN	6957939000615
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czułość odbiorcy	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm
Wysokość produktu	37,1 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Szerokość produktu	159,7 mm
Klient DHCP	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP/MAC Address Binding
Głębokość produktu	125,9 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Diody LED	Status
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	PPPoE/L2TP/PPTP
Kolor produktu	Czarny

Firewall	Tak
Serwer DHCP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
DSL WAN	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Dostęp dla gości	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ilość anten	4
Zarządzanie przez stronę www	Tak
4G	Nie
3G	Nie
Generacja sieci mobilnej	5G
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
5G	Nie
Przycisk WPS	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ połączenia WAN	RJ-45
Dołączona antena	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
MIMO	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M