

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr30g-p-223594.html>

## Router Mercusys MR30G

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cena brutto                     | <b>95,99 zł</b>  |
| Cena netto                      | <b>78,04 zł</b>  |
| Numer katalogowy                | <b>KILMEUROU0013</b>   |
| Kod producenta                  | <b>MR30G</b>   |
| Kod EAN                         | <b>6957939000615</b>   |
| Przewody                        | <b>LAN (RJ-45)</b>   |
| Kolor produktu                  | <b>Czarny</b>  |
| Technologia Intelligent mesh    | <b>Tak</b>   |
| Gniazdko wyjścia DC             | <b>Tak</b>   |
| 5G                              | <b>Nie</b>   |
| Port USB                        | <b>Nie</b>   |
| Kontrola rodzicielska           | <b>Tak</b>   |
| Rodzaj zasilania                | <b>Prąd przemienny</b>   |
| Funkcjonalność NAT              | <b>Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ</b>   |
| Dostęp dla gości                | <b>Tak</b>   |
| Typ produktu                    | <b>Router biurkowy</b>   |
| Typ połączenia WAN              | <b>RJ-45</b>   |
| Typ anteny                      | <b>Zewnętrzny</b>  |
| Dołączona antena                | <b>Tak</b>   |
| Częstotliwość Wi-Fi             | <b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>   |
| MIMO                            | <b>Tak</b>   |
| Ilość anten                     | <b>4</b>   |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)   | <b>Tak</b>   |
| Zarządzanie przez stronę www    | <b>Tak</b>   |
| Czułość odbiorcy                | <b>11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm</b> |
| 4G                              | <b>Nie</b>   |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | <b>5 dBi</b>   |
| 3G                              | <b>Nie</b>   |
| Zabezpieczenie firewall         | <b>SPI Firewall, IP/MAC Address</b>  |

|  | <b>Binding</b>  |
|--|---|
| Generacja sieci mobilnej                       | <b>5G</b>   |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | <b>300 Mbit/s</b>   |
| Instrukcja szybkiej instalacji                 | <b>Tak</b>  |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)   | <b>867 Mbit/s</b>   |
| Przycisk reset                                 | <b>Tak</b>  |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)           | <b>Tak</b>  |
| Adapter zewnętrznego zasilania                 | <b>Tak</b>  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe                 | <b>PPPoE/L2TP/PPTP</b>  |
| Zasilacz sieciowy                              | <b>Tak</b>  |
| Serwer DHCP                                    | <b>Tak</b>  |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>   |
| Technologia okablowania                        | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>   |
| Klient DHCP                                    | <b>Tak</b>  |
| Przewodowa sieć lan                            | <b>Tak</b>  |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)            | <b>1167 Mbit/s</b>  |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>                             |
| Typ interfejsu Ethernet LAN                    | <b>Gigabit Ethernet</b>   |
| Standardy Wi- Fi                               | <b>802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)</b> |
| Połączenie USB 3G/4G                           | <b>Nie</b>  |
| Przycisk WPS                                   | <b>Tak</b>  |
| Gniazdo karty SIM                              | <b>Nie</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | <b>3</b>  |
| Firewall                                       | <b>Tak</b>  |
| Ethernet WAN                                   | <b>Tak</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                   | <b>10 - 90%</b>   |
| DSL WAN  | <b>Nie</b>  |
| Dopuszczalna wilgotność względna               | <b>5 - 90%</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                   | <b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Wysokość produktu                              | <b>37,1 mm</b>  |
| Szerokość produktu                             | <b>159,7 mm</b>   |
| Głębokość produktu                             | <b>125,9 mm</b>   |
| Diody LED                                      | <b>Status</b>   |
| Rodzaj opakowania                              | <b>Pudełko</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M