

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-mercusys-mr60x-p-296940.html>

Router Mercusys MR60X

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	KILMEUROU0016
Kod producenta	MR60X
Kod EAN	6957939001223
Kolor produktu	Czarny
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Port USB	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Gniazdo karty SIM	Nie
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Firewall	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Ethernet WAN	Tak
Radio bezprzewodowe	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
DSL WAN	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Technologia Intelligent mesh	Tak
Ilość anten	4
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk reset	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Przewodowa sieć lan	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Serwer DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Przekierowanie portów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Klient DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	175,6 mm
Głębokość produktu	157,2 mm
Diody LED	Zasilanie, WLAN
Przewody	LAN (RJ-45)

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M