Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-outdoor-otd140-4g-cat-4-3g-2g-ip55-dual-sim-poe-p-357978.html



Router Outdoor OTD140 4G (Cat 4), 3G, 2G IP55 Dual SIM PoE

Cena brutto	**772,99 zł**
Cena netto	**628,45 zł**
Numer katalogowy	**KMTETLODT140000**
Kod producenta	**ODT140**
Kod EAN	**4779027312927**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Standard**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania zapory (FW), interfejs wiersza poleceń (CLI), rozwiązywanie problemów, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy FOTA: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z serwera, automatyczne powiado**
Certyfikaty	**CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM**
Zysk anteny	**4.5**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.3at**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnienie: Klucz współdzielony, certyfikaty cyfrowe, certyfikaty X.509, TACACS+, RADIUS, blokada prób IP i logowania Zabezpieczenia przed atakami typu DDoS (ochrona przed atakiem SYN flood, zapobieganie atakom SSH, zapobieganie atakom HTTP/HTTPS),**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40 do 75 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji Stopień ochrony: IP55**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego dla PoE: 42,557,0 VDC, ochrona**

	przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed przepięciami/nagłymi wzrostami napięcia.
Waga	**855**
Wymiary	**110 x 49.30 x 235 mm**
Pozostałe parametry	**Materiał obudowy: Plastik (PC+ASA) Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc RAM: 128MB Pamięć FLASH: 16 MB**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Pierwszy w historii router zewnętrzny firmy Teltonika Networks, OTD140, został zaprojektowany, aby zapewnić bezproblemową i nieprzerwaną łączność z zewnętrznymi rozwiązaniami sieciowymi - bez względu na pogodę.

Router zewnętrzny OTD140 ma dedykowaną i trwałą obudowę z tworzywa sztucznego IP55 oraz zintegrowany wspornik montażowy, dzięki czemu ten zewnętrzny router 4G jest łatwy do wdrożenia i jest w stanie wytrzymać warunki zewnętrzne. Poza tym ten router zewnętrzny jest wyposażony w łączność LTE Cat 4, kompatybilność z RMS w celu zdalnego zarządzania oraz dwa wejścia/wyjścia Ethernet PoE.