

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-outdoor-rb5009upr-s-out-p-350313.html>

Router Outdoor RB5009UPr+S+OUT

Cena brutto	1 388,99 zł
Cena netto	1 129,26 zł
Numer katalogowy	KMMKKRXC000035A
Kod producenta	RB5009UPr+S+OUT
Kod EAN	4752224008459
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia -40°C do 70°C
Standardy sieciowe	802.3at
Model	RB5009UPr+S+OUT
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Gwarancja	12 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Zasilanie	Liczba wejść DC 2 (zacisk 2-pinowy, PoE-IN) Napięcie wejściowe zacisku 2-pinowego 24-57 V Maksymalny pobór mocy 150 W Maksymalny pobór mocy bez osprzętu 15 W Typ chłodzenia Pasywny PoE w 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE 24-57 V
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 3.0 Type A
Funkcje specjalne	Monitor temperatury procesora Monitor prądu Monitor temperatury PCB Monitor napięcia
Certyfikaty	CE EAC ROHS IP 66
Typ routera	xDSL
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Zacisk Zestaw mocujący K-41 Zestaw mocujący K-85
Obsługiwane systemy operacyjne	RouterOS

Opis produktu

Jako administrator sieci nigdy nie wiesz, kiedy uderzy kolejna wichura, piorun, powódź, fala upałów lub przerwa w dostawie prądu. Ale dzięki odpowiednim narzędziom możesz chronić swoją sieć przed większością problemów! Oto nasza lista życzeń na idealne narzędzie:

- łatwe do wdrożenia
- działa dobrze w KAŻDEJ pogodzie
- zapewnia rozległą redundancję zasilania

- może być podłączone przez większość popularnych interfejsów sieciowych
- ma procesor, który jest wystarczająco mocny, aby w pełni wykorzystać najpotężniejsze
- oprogramowanie sieciowe na świecie - RouterOS v7

Dodanie wodoodpornej obudowy o stopniu ochrony IP66 do serii RB5009 pozwoliło nam spełnić wszystkie wymagania! Zupełnie nowy RB5009UPr+S+OUT to kompaktowe, ekonomiczne rozwiązanie, które zrewolucjonizuje konfigurację Twojej wieży sieciowej. Otrzymujesz jedno z najpotężniejszych urządzeń sieciowych na zewnątrz w najlepszej cenie na rynku!

Podobnie jak wersja wewnętrzna, ten RB5009 ma 7 portów Gigabit Ethernet, jeden port 2,5 Gigabit Ethernet, klatkę 10G SFP+ i pełnowymiarowy port USB3!

Kiedy mówimy rozległa redundancja zasilania, naprawdę to mamy na myśli: jednostka oferuje 9 możliwych sposobów zasilania. Na przednim panelu znajduje się 2-stykowe złącze zasilania, a także PoE-in i PoE-out na wszystkich ośmiu portach Ethernet. Płyta może używać dowolnego z tych źródeł do zasilania siebie, wybierając to o najwyższym napięciu, gdy dostępnych jest wiele źródeł. RB5009 pobiera do 21 W do zasilania siebie. Jeśli używasz PoE-in, płyta pozostanie włączona, nawet jeśli 8 z 9 źródeł zasilania nagle przestanie działać. Bezprecedensowa redundancja!

Wszystkie opcje zasilania obsługują szeroki zakres napięć 2457 V. Nie można jednak mieszać napięć.

Każdy port PoE-out może dostarczać do 25 W mocy. Wszystkie porty łącznie są ograniczone do 130 W, co powinno wystarczyć dla większości konfiguracji. (Należy pamiętać, że dołączony zasilacz ma moc całkowitą 96 W, więc dla uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej potrzebny będzie inny zasilacz). W razie potrzeby można ręcznie określić maksymalną dostępną moc ze źródeł zasilania. Jeśli używasz PoE-out do zasilania innych urządzeń, musisz zapewnić zasilanie za pomocą 2-stykowego złącza, aby je zasilić.

Ten produkt ma również jednonapięciowe PoE-out - może być zgodne ze standardem 802.3at/af LUB niskonapięciowe PoE-out. Jest to określane przez napięcie na 2-stykowym złączu, ponieważ na tej płycie nie jest wykonywana żadna konwersja napięcia.

Jeśli chodzi o moc przetwarzania i dostępne przypadki użycia, ten router może zrobić wszystko: zakończenie PPPoE, DHCP dla klientów, kolejkowanie lokalne, MPLS Push/Pop/Swap i przekazywanie MPLS, zakończenie VPLS/VXLAN, mostkowanie sprzętowe i wiele więcej!