

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rut145000000-p-398666.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Router RUT145000000

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>332,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                               | <b>270,72 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                         | <b>KMTETAP00000007</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                           | <b>RUT145000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                                  | <b>4779051846771</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data Act                                 | <b>Teltonika - __TET%</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                                | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ routera                              | <b>xDSL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Architektura sieci (switche)             | <b>FastEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>INTERFEJS WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zdarzeń, dziennik systemów</b> |
| Certyfikaty                              | <b>CE/RED UKCA CB RCM FCC IC EAC UCRF WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Pasma (sieci drobne)                     | <b>2,4 GHz</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba anten (sieci drobne)              | <b>1-złącze na antenę</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antena (sieci drobne)                    | <b>Zewnętrzna odłączana</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardy sieciowe                       | <b>802.1x</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezpieczeństwo                           | <b>Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 8</b> |
| Porty we/wy (sieciówka drobna)           | <b>1 x 10/100 Mbit/s WAN</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30</b>                                                                                                                                               |
| Zasilanie                                | <b>Złącze: 3-pozycyjna wtykowa listwa zaciskowa Zakres napięcia wejściowego: 9-30 VDC,</b>                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe &gt;31 VDC, maks. 10 us PoE (pasywne): pasywne PoE przez pary zapasowe. Możliwość zasilania prze</b> |
| Waga                 | <b>140</b>                                                                                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie | <b>Router RUT145 3-pinowe złącze zasilania 2x3-pinowe złącze QSG (Szybki przewodnik)</b>                                                                                              |
| Wymiary              | <b>113.10 x 25 x 68.6 mm</b>                                                                                                                                                          |
| Kolor (wyliczeniowy) | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                         |

## Opis produktu

### RUT145 ROUTER PRZEMYSŁOWY Z RS485

RUT145 to router przemysłowy z komunikacją RS485, przeznaczony do zastosowań w produkcji i automatyce, zaprojektowany specjalnie w celu zapewnienia komunikacji między urządzeniami obiektowymi RS485 a sieciami IP. Zapewnia płynną łączność Ethernet/Wi-Fi w połączeniu z natywnym interfejsem RS485 typu multi-drop. Urządzenie, działające w oparciu o system RutOS, oferuje zaawansowane narzędzia do zabezpieczania sieci i gromadzenia danych przemysłowych. Wąska konstrukcja z możliwością montażu na szynie DIN oraz integracja z platformą RMS zapewniają bezpieczne i ekonomiczne zdalne zarządzanie na dużą skalę.

#### NATYWNA ŁĄCZNOŚĆ RS485

Podłączaj i zarządzaj wieloma urządzeniami za pośrednictwem jednej magistrali RS-485 typu multi-drop.

#### GOTOWE DO GROMADZENIA DANYCH W CHMURZE

Gromadź i konwertuj dane przemysłowe za pomocą narzędzia Data to Server oraz natywnej obsługi protokołów.

#### ZAPROJEKTOWANE DLA PRZEMYSŁU

Wąska obudowa ze zintegrowanym mocowaniem na szynę DIN oraz listwa zaciskowa zasilania z wejściem od góry.

#### PEŁNA ZDALNA KONTROLA

Wykorzystaj platformę RMS do konfiguracji, konserwacji, dostępu VPN oraz nieograniczonego gromadzenia danych.