Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut145000000-p-398666.html



Router RUT145000000

Cena brutto	**392,99 zł**
Cena netto	**319,50 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000007**
Kod producenta	**RUT145000000**
Kod EAN	**4779051846771**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**INTERFEJS WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zdarzeń, dziennik systemow**
Certyfikaty	**CE/RED UKCA CB RCM FCC IC EAC UCRF WEEE**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**1-złącze na antenę**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.1x**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 8**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s WAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Złącze: 3-pozycyjna wtykowa listwa zaciskowa Zakres napięcia wejściowego: 9-30 VDC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe >31 VDC, maks. 10 us PoE (pasywne): pasywne PoE przez pary zapasowe. Możliwość zasilania**

	prze
Waga	**140**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT145 3-pinowe złącze zasilania 2x3-pinowe złącze QSG (Szybki przewodnik)**
Wymiary	**113.10 x 25 x 68.6 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

RUT145 ROUTER PRZEMYSŁOWY Z RS485

RUT145 to router przemysłowy z komunikacją RS485, przeznaczony do zastosowań w produkcji i automatyce, zaprojektowany specjalnie w celu zapewnienia komunikacji między urządzeniami obiektowymi RS485 a sieciami IP. Zapewnia płynną łączność Ethernet/Wi-Fi w połączeniu z natywnym interfejsem RS485 typu multi-drop. Urządzenie, działające w oparciu o system RutOS, oferuje zaawansowane narzędzia do zabezpieczania sieci i gromadzenia danych przemysłowych. Wąska konstrukcja z możliwością montażu na szynie DIN oraz integracja z platformą RMS zapewniają bezpieczne i ekonomiczne zdalne zarządzanie na dużą skalę.

NATYWNA ŁĄCZNOŚĆ RS485
Podłączaj i zarządzaj wieloma urządzeniami za pośrednictwem jednej magistrali RS-485 typu multi-drop.

GOTOWE DO GROMADZENIA DANYCH W CHMURZE
Gromadź i konwertuj dane przemysłowe za pomocą narzędzia Data to Server oraz natywnej obsługi protokołów.

ZAPROJEKTOWANE DLA PRZEMYSŁU
Wąska obudowa ze zintegrowanym mocowaniem na szynę DIN oraz listwa zaciskowa zasilania z wejściem od góry.

PEŁNA ZDALNA KONTROLA
Wykorzystaj platformę RMS do konfiguracji, konserwacji, dostępu VPN oraz nieograniczonego gromadzenia danych.