

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rut202aaaaa0-p-400796.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router RUT202AAAAA0

Cena brutto	624,99 zł
Cena netto	508,12 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000015
Kod producenta	RUT202AAAAA0
Kod EAN	4779051849093
Czytnik kart pamięci	Brak
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Liczba anten (sieci drobne)	3-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.3u
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES- CCMP, TKIP, automatyczny dobór szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11w Pr
Porty we/wy (sieciówka drobna)	2 x Slot karty SIM
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 VDC, maks. 10 us PoE (pasywne): pasywne PoE za pośrednictwem wolnych par przewodów. Możliwość zasi
Waga	130
Akcesoria w zestawie	Router RUT202 Zasilacz 9 W 2 x Antena mobilna (obrotowa, męska SMA) Antena Wi-Fi (obrotowa, męskie RP-SMA) QSG (skrócona instrukcja obsługi)
Wymiary	83 x 25 x 83 mm
Pozostałe parametry	Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 do 150 DL/50 UL Mbps; 3G do 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G do 236,8 DL/236,8 UL kbps

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	2100 MHz
Typ routera	GSM 3G/4G
Sieć LTE	2100 MHz (1)
Max. prędkość wysyłania	50
Max. prędkość pobierania	150
Transmisja danych	EDGE
Sieć GSM	1800 MHz
Karta SIM	Mini
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	nterfejs WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zda
Certyfikaty	CE UKCA RCM CB WEEE

Opis produktu

RUT202 KOMPAKTOWY PRZEMYSŁOWY ROUTER DUAL SIM

RUT202 to nasz najmniejszy przemysłowy router LTE Cat 4 z obsługą dwóch kart SIM, zaprojektowany z myślą o stabilnej i nieprzerwanej łączności. Wyposażony w funkcję Dual SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym, zapobiega przerwom w dostępie do sieci. Zajmująca niewiele miejsca aluminiowa obudowa z łatwością mieści się w ciasnych przestrzeniach i instalacjach wbudowanych, a dwa porty Ethernet oraz obsługa LTE i Wi-Fi zapewniają elastyczne możliwości konfiguracji połączeń przewodowych i bezprzewodowych. RUT202 łączy redundancję Dual SIM, kompaktową obudowę i wewnętrzne zabezpieczenie kart SIM w jednym, łatwym we wdrożeniu urządzeniu.

ZABEZPIECZONE KARTY SIM

Wewnętrzne dwie karty SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Zajmująca niewiele miejsca aluminiowa obudowa do instalacji wbudowanych.

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZNOŚCI

Elastyczne konfiguracje połączeń przewodowych i bezprzewodowych dzięki dwóm portom Ethernet oraz obsłudze LTE i Wi-Fi.

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE

Wykorzystaj platformę RMS do konfiguracji, konserwacji, dostępu VPN oraz nieograniczonego gromadzenia danych.