Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut202aaaaa0-p-400796.html

Router RUT202AAAAA0



Cena brutto	**627,99 zł**
Cena netto	**510,56 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000015**
Kod producenta	**RUT202AAAAA0**
Kod EAN	**4779051849093**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**2100 MHz**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**2100 MHz (1)**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**EDGE**
Sieć GSM	**1800 MHz**
Karta SIM	**Mini**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**nterfejs WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zda**
Certyfikaty	**CE UKCA RCM CB WEEE**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**3-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3u**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, automatyczny dobór szyfrowania, separacja klientów,**

	EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11w Pr
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x Slot karty SIM**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 VDC, maks. 10 us PoE (pasywne): pasywne PoE za pośrednictwem wolnych par przewodów. Możliwość zasi**
Waga	**130**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT202 Zasilacz 9 W 2 x Antena mobilna (obrotowa, męska SMA) Antena Wi-Fi (obrotowa, męskie RP-SMA) QSG (skrócona instrukcja obsługi)**
Wymiary	**83 x 25 x 83 mm**
Pozostałe parametry	**Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 do 150 DL/50 UL Mbps; 3G do 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G do 236,8 DL/236,8 UL kbps**

Opis produktu

RUT202 KOMPAKTOWY PRZEMYSŁOWY ROUTER DUAL SIM

RUT202 to nasz najmniejszy przemysłowy router LTE Cat 4 z obsługą dwóch kart SIM, zaprojektowany z myślą o stabilnej i nieprzerwanej łączności. Wyposażony w funkcję Dual SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym, zapobiega przerwom w dostępie do sieci. Zajmująca niewiele miejsca aluminiowa obudowa z łatwością mieści się w ciasnych przestrzeniach i instalacjach wbudowanych, a dwa porty Ethernet oraz obsługa LTE i Wi-Fi zapewniają elastyczne możliwości konfiguracji połączeń przewodowych i bezprzewodowych. RUT202 łączy redundancję Dual SIM, kompaktową obudowę i wewnętrzne zabezpieczenie kart SIM w jednym, łatwym we wdrożeniu urządzeniu.

ZABEZPIECZONE KARTY SIM
Wewnętrzne dwie karty SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Zajmująca niewiele miejsca aluminiowa obudowa do instalacji wbudowanych.

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZNOŚCI
Elastyczne konfiguracje połączeń przewodowych i bezprzewodowych dzięki dwóm portom Ethernet oraz obsłudze LTE i Wi-Fi.

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE
Wykorzystaj platformę RMS do konfiguracji, konserwacji, dostępu VPN oraz nieograniczonego gromadzenia danych.