

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rut206010000-p-398673.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router RUT206010000

Cena brutto	738,99 zł
Cena netto	600,80 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000020
Kod producenta	RUT206010000
Kod EAN	4779051842049
Czytnik kart pamięci	microSD
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Liczba anten (sieci drobne)	3-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.1x
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES- CCMP, TKIP, tryby automatycznego szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11w
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s PoE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Złącze: 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-57 VDC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe >58 V przy czasie trwania impulsu min. 10 us PoE (pasywne): Pasywne PoE przez wolne pary
Waga	132
Akcesoria w zestawie	Router RUT206 2-pinowa kostka zaciskowa Złącze 2x3-pinowe Klucz imbusowy Zestaw adapterów SIM QSG (Skrócona instrukcja obsługi)
Wymiary	83 x 25 x 83 mm
Pozostałe parametry	Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 up to 150 DL/50 UL Mbps; 3G up to 21 DL/5.76 UL Mbps; 2G up to 236.8 DL/236.8 UL kbps

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	900 MHz
Typ routera	xDSL
Sieć LTE	1800 MHz (3; 9)
Max. prędkość wysyłania	50
Max. prędkość pobierania	150
Transmisja danych	EDGE
Sieć GSM	900 MHz
Karta SIM	Mini
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	INTERFEJS WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego, CLI, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zdarzeń, dziennik sys
Certyfikaty	CE UKCA CB RCM EAC UCRF

Opis produktu

RUT206 PRZEMYSŁOWY ROUTER 4G

RUT206 to kompaktowy router przemysłowy obsługujący interfejsy szeregowy RS232 i RS485, a także aktywne i pasywne wejścia PoE. Solidna konstrukcja, 2-pinowe wejście zasilania oraz możliwość rozszerzenia pamięci danych za pomocą gniazda microSD sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań IoT i M2M. Ten router 4G Cat 4 jest wyposażony w oprogramowanie RutOS typu open source i obsługuje kluczowe protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DNP3 i DLMS.

- ŁĄCZNOŚĆ: 4G Cat 4, 3G, 2G
- INTERFEJSY SZEREGOWE: RS232 i RS485 do komunikacji szeregowej
- 2-PINOWE WEJŚCIE ZASILANIA: Proste rozwiązanie odpowiednie do zastosowań przemysłowych
- PoE: Aktywne i pasywne wejścia PoE