Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut206010000-p-398673.html

Router RUT206010000



Cena brutto	**840,99 zł**
Cena netto	**683,73 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000020**
Kod producenta	**RUT206010000**
Kod EAN	**4779051842049**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**INTERFEJS WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego, CLI, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zdarzeń, dziennik sys**
Certyfikaty	**CE UKCA CB RCM EAC UCRF**
Czytnik kart pamięci	**microSD**
Standard pamięci SD / CF	**SDHC (4GB - 32GB)**
Liczba anten (sieci drobne)	**3-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.1x**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11w**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Złącze: 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-57 VDC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe >58 V przy czasie trwania impulsu min. 10 us PoE (pasywne): Pasywne PoE przez wolne pary**
Waga	**132**

Akcesoria w zestawie	**Router RUT206 2-pinowa kostka zaciskowa Złącze 2x3-pinowe Klucz imbusowy Zestaw adapterów SIM QSG (Skrócona instrukcja obsługi)**
Wymiary	**83 x 25 x 83 mm**
Pozostałe parametry	**Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 up to 150 DL/50 UL Mbps; 3G up to 21 DL/5.76 UL Mbps; 2G up to 236.8 DL/236.8 UL kbps**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**900 MHz**
Typ routera	**xDSL**
Sieć LTE	**1800 MHz (3; 9)**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**EDGE**
Sieć GSM	**900 MHz**
Karta SIM	**Mini**

Opis produktu

RUT206 PRZEMYSŁOWY ROUTER 4G

RUT206 to kompaktowy router przemysłowy obsługujący interfejsy szeregowe RS232 i RS485, a także aktywne i pasywne wejścia PoE. Solidna konstrukcja, 2-pinowe wejście zasilania oraz możliwość rozszerzenia pamięci danych za pomocą gniazda microSD sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań IoT i M2M. Ten router 4G Cat 4 jest wyposażony w oprogramowanie RutOS typu open source i obsługuje kluczowe protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DNP3 i DLMS.

- ŁĄCZNOŚĆ: 4G Cat 4, 3G, 2G
- INTERFEJSY SZEREGOWE: RS232 i RS485 do komunikacji szeregowej
- 2-PINOWE WEJŚCIE ZASILANIA: Proste rozwiązanie odpowiednie do zastosowań przemysłowych
- PoE: Aktywne i pasywne wejścia PoE