Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut260-4g-3g-2g-wifi-2x10-100-mbps-ethernet-p-350330.html

Router RUT260 4G, 3G, 2G, WIFI, 2x10/100 Mbps Ethernet



Cena brutto	**1 135,99 zł**
Cena netto	**923,57 zł**
Numer katalogowy	**KMTETLRUT260000**
Kod producenta	**RUT260000000**
Kod EAN	**4779051841332**
Waga	**130**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT260 Zasilacz 9 W 2 x anteny LTE (obrotowe, męskie SMA) 1 x antena Wi-Fi (obrotowa, męskie RP-SMA) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM QSG (Szybki przewodnik startowy)**
Wymiary	**83 x 25 x 74 mm**
Pozostałe parametry	**Materiał obudowy: obudowa aluminiowa, panele plastikowe**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Standard**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI: Interfejs użytkownika WWW (HTTP/HTTPS), status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania zapory (FW), interfejs wiersza poleceń (CLI), rozwiązywanie problemów, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy. FOTA: Aktualizacja oprogramowania z serwera, aut**
Certyfikaty	**CE/RED, UKCA, UCRF, RCM, EAC, WEEE**
Liczba anten (sieci drobne)	**3**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11g**
Bezpieczeństwo	**Autoryzacja: Klucz współdzielony, certyfikaty cyfrowe, certyfikaty X.509, TACACS+, RADIUS, blokada prób logowania z adresu**

	IP. Kontrola limitu pakietu mobilnego: Limit danych mobilnych, okres dostosowywalny, czas rozpoczęcia, limit ostrzeżeń, numer telefo
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s WAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40 do 75 stopni Celsjusza Wilgotność pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji) Klasa ochrony przed wnikaniem: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 9 - 30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed przepięciami/nagłymi wzrostami napięcia.**

Opis produktu

RUT260 to router LTE kategorii 6 firmy Teltonika Networks z funkcją przełączania WAN w razie awarii. Łączy w sobie kluczowe cechy routera RUT240 i RUT360, jest wydajny, lekki i obsługuje szeroki zakres protokołów przemysłowych, w tym MQTT, SNMP, Modbus i inne.