Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut276000000-p-400799.html

Router RUT276000000



Cena brutto	**1 652,99 zł**
Cena netto	**1 343,89 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000018**
Kod producenta	**RUT276000000**
Kod EAN	**4779051845705**
Sieć LTE	**600 MHz (71)**
Max. prędkość wysyłania	**123**
Max. prędkość pobierania	**223**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Mini**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd**
Certyfikaty	**CE UKCA EAC UCRF RCM CB**
Czytnik kart pamięci	**microSD**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Liczba anten (sieci drobne)	**3-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3az**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.1**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Złącze: 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres**

	napięcia wejściowego: 9-57 V DC; zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >58 V (przy 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE przez wolne pary 4,5 (+) / 7,8 (-); możliwość za
Waga	**132**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT276 2-pinowy blok zacisków Złącze I/O 2x3-pinowe Klucz imbusowy Zestaw adapterów SIM**
Wymiary	**83 x 25 x 83 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Sieć 5G	**2000 MHz (70)**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**

Opis produktu

RUT276 KOMPAKTOWY ROUTER 5G REDCAP
Wprowadź kluczowe korzyści technologii 5G do swoich projektów IoT dzięki routerowi RUT276 RedCap. Ciesz się wyższą przepustowością i niższymi opóźnieniami niż w przypadku tradycyjnych sieci 4G, bez kosztów pełnego modułu 5G. Interfejsy szeregowe RS232/RS485 umożliwiają bezproblemową integrację z urządzeniami przemysłowymi, a obsługa dwóch kart SIM i automatyczne przełączanie awaryjne zapewniają nieprzerwane połączenie. Przemysłowa konstrukcja i natywna obsługa protokołów sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań IIoT i M2M, w których kluczowe znaczenie ma ciągłość działania.

5G REDCAP
Niskie opóźnienia, wysoka przepustowość, konkurencyjna cena.

Integracja szeregowa
Wbudowane interfejsy RS232/RS485 umożliwiają bezproblemowe połączenie z urządzeniami przemysłowymi.

Gotowość do obsługi protokołów
Natywna obsługa protokołów Modbus, OPC UA i BACnet dla systemów przemysłowych.

Przemysłowa konstrukcja
Wytrzymała aluminiowa obudowa, szeroki zakres temperatur pracy i elastyczne opcje montażu.