

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rut276000000-p-400799.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router RUT276000000

Cena brutto	1 510,99 zł
Cena netto	1 228,45 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000018
Kod producenta	RUT276000000
Kod EAN	4779051845705
Standardy sieciowe	802.3az
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES- CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.1
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s PoE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Złącze: 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-57 V DC; zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >58 V (przy 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE przez wolne pary 4,5 (+) / 7,8 (-); możliwość za
Waga	132
Akcesoria w zestawie	Router RUT276 2-pinowy blok zacisków Złącze I/O 2x3-pinowe Klucz imbusowy Zestaw adapterów SIM
Wymiary	83 x 25 x 83 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Sieć 5G	2000 MHz (70)
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Typ routera	GSM 3G/4G

Sieć LTE	600 MHz (71)
Max. prędkość wysyłania	123
Max. prędkość pobierania	223
Transmisja danych	LTE
Karta SIM	Mini
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd
Certyfikaty	CE UKCA EAC UCRF RCM CB
Czytnik kart pamięci	microSD
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Liczba anten (sieci drobne)	3-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana

Opis produktu

RUT276 KOMPAKTOWY ROUTER 5G REDCAP

Wprowadź kluczowe korzyści technologii 5G do swoich projektów IoT dzięki routerowi RUT276 RedCap. Ciesz się wyższą przepustowością i niższymi opóźnieniami niż w przypadku tradycyjnych sieci 4G, bez kosztów pełnego modułu 5G. Interfejsy szeregowo RS232/RS485 umożliwiają bezproblemową integrację z urządzeniami przemysłowymi, a obsługa dwóch kart SIM i automatyczne przełączanie awaryjne zapewniają nieprzerwane połączenie. Przemysłowa konstrukcja i natywna obsługa protokołów sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań IIoT i M2M, w których kluczowe znaczenie ma ciągłość działania.

5G REDCAP

Niskie opóźnienia, wysoka przepustowość, konkurencyjna cena.

Integracja szeregowo

Wbudowane interfejsy RS232/RS485 umożliwiają bezproblemowe połączenie z urządzeniami przemysłowymi.

Gotowość do obsługi protokołów

Natywna obsługa protokołów Modbus, OPC UA i BACnet dla systemów przemysłowych.

Przemysłowa konstrukcja

Wytrzymała aluminiowa obudowa, szeroki zakres temperatur pracy i elastyczne opcje montażu.