

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rut281000000-p-398672.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router RUT281000000

Cena brutto	821,99 zł
Cena netto	668,28 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000019
Kod producenta	RUT281000000
Kod EAN	4779051845521
Max. prędkość pobierania	150
Transmisja danych	EDGE
Sieć GSM	1800 MHz
Karta SIM	Mini
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd
Certyfikaty	CE UKCA EAC UCRF FCC ISSED (IC) RCM CB
Czytnik kart pamięci	Brak
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Liczba anten (sieci drobne)	3-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.11n
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s PoE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -40 °C do 65 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 V DC,

	zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 V DC (maks. 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE wykorzystujące wolne pary przewodów; możliwe
Waga	130
Akcesoria w zestawie	Router RUT281 Zasilacz 9 W 2 x Antena do sieci komórkowej (uchylne, SMA męskie) Antena Wi-Fi (uchylna, RP-SMA męskie) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM QSG (Skrócona instrukcja obsługi)
Wymiary	83 x 25 x 74 mm
Pozostałe parametry	Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 up to 150 DL/50 UL Mbps; 3G up to 21 DL/5.76 UL Mbps; 2G up to 236.8 DL/236.8 UL Kbps
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	1900 MHz
Typ routera	GSM 3G/4G
Sieć LTE	850 MHz (5; 18; 19; 26)
Max. prędkość wysyłania	50

Opis produktu

RUT281 KOMPAKTOWY GLOBALNY ROUTER LTE KAT. 4

RUT281 to kompaktowy router LTE wyposażony w niezawodny modem Telit Cat 4, zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy i długotrwałym użytkowaniu w sieciach na całym świecie. Zapewnij stałą łączność dzięki obsłudze kart SIM i eSIM oraz wykorzystaj funkcję eSIM bootstrap do wygodnego początkowego pobierania profilu. Zachowaj ciągłość połączenia z siecią dzięki funkcji WAN failover, która utrzymuje systemy online w przypadku utraty połączenia, nawet w wymagających środowiskach. Kompaktowa obudowa o wymiarach 83 x 25 x 74 mm umożliwia elastyczny montaż i sprawdzi się w instalacjach, w których przestrzeń jest ograniczona.

GLOBALNE LTE

Zapewnij niezawodną globalną łączność dzięki modemowi Telit Cat 4.

SIM i eSIM

Ogranicz konieczność wizyt na miejscu i zarządzaj profilami operatorów na dużą skalę.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE AWARYJNE

Utrzymuj ciągłość działania sieci dzięki funkcjom WAN failover i równoważenia obciążenia.

KOMPAKTOWA FORMA

Korzystaj z przemysłowej wydajności w wytrzymałej aluminiowej obudowie.