Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut281000000-p-398672.html

Router RUT281000000



Cena brutto	**942,99 zł**
Cena netto	**766,66 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000019**
Kod producenta	**RUT281000000**
Kod EAN	**4779051845521**
Sieć LTE	**850 MHz (5; 18; 19; 26)**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**EDGE**
Sieć GSM	**1800 MHz**
Karta SIM	**Mini**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd**
Certyfikaty	**CE UKCA EAC UCRF FCC ISED (IC) RCM CB**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**3-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40 °C do 65 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30**

Zasilanie	**Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 V DC (maks. 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE wykorzystujące wolne pary przewodów; możliwo**
Waga	**130**
Akcesoria w zestawie	**Router RUT281 Zasilacz 9 W 2 × Antena do sieci komórkowej (uchylne, SMA męskie) Antena Wi-Fi (uchylna, RP-SMA męskie) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM QSG (Skrócona instrukcja obsługi)**
Wymiary	**83 x 25 x 74 mm**
Pozostałe parametry	**Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 up to 150 DL/50 UL Mbps; 3G up to 21 DL/5.76 UL Mbps; 2G up to 236.8 DL/236.8 UL Kbps**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**1900 MHz**
Typ routera	**GSM 3G/4G**

Opis produktu

RUT281 KOMPAKTOWY GLOBALNY ROUTER LTE KAT. 4

RUT281 to kompaktowy router LTE wyposażony w niezawodny modem Telit Cat 4, zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy i długotrwałym użytkowaniu w sieciach na całym świecie. Zapewnij stałą łączność dzięki obsłudze kart SIM i eSIM oraz wykorzystaj funkcję eSIM bootstrap do wygodnego początkowego pobierania profilu. Zachowaj ciągłość połączenia z siecią dzięki funkcji WAN failover, która utrzymuje systemy online w przypadku utraty połączenia, nawet w wymagających środowiskach. Kompaktowa obudowa o wymiarach 83 × 25 × 74 mm umożliwia elastyczny montaż i sprawdzi się w instalacjach, w których przestrzeń jest ograniczona.

GLOBALNE LTE
Zapewnij niezawodną globalną łączność dzięki modemowi Telit Cat 4.

SIM I eSIM
Ogranicz konieczność wizyt na miejscu i zarządzaj profilami operatorów na dużą skalę.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE AWARYJNE
Utrzymuj ciągłość działania sieci dzięki funkcjom WAN failover i równoważenia obciążenia.

KOMPAKTOWA FORMA
Korzystaj z przemysłowej wydajności w wytrzymałej aluminiowej obudowie.