Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rut906-4g-lte-rs232-rs485-4g-lte-cat-4-3g-2g-dual-sim-rs232-rs485-gnss-ntrip-p-415627.html



Router RUT906 4G LTE RS232/RS485, 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G, DUAL SIM, RS232/RS485, GNSS, NTRIP

Cena brutto	**1 039,99 zł**
Cena netto	**845,52 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPRBRUT906L**
Kod producenta	**RUT906000000**
Kod EAN	**4779051840830**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**Obsługiwane oprogramowanie serwerowe TAVL i RMS**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Blokada pasma częstotliwości (Band Lock) Wyświetlanie informacji o aktualnie używanym paśmie częstotliwości (Used Band Status Display)**
Czytnik kart pamięci	**microSD**
Funkcje specjalne	**Konsola zarządzania Transmisja danych z portu szeregowego przez sieć IP Modem (tryb pracy modemu)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5-złączy na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**WPA2Enterprise: PEAP, WPA2PSK, WPAEAP, WPAPSK, WPA3SAE, WPA3EAP, OWE; AESCCMP, TKIP, Auto-cipher modes, client separation, EAPTLS with PKCS#12 certificates, disable auto-reconnect, 802.11w Protected Management Frames (PMF)**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90%, bez kondensacji pary wodnej Stopień ochrony obudowy: IP30**

Obsługiwane systemy operacyjne	**RouterOS**
Zasilanie	**1 × 4-pinowe złącze zasilania**
Waga	**295**
Wymiary	**109.5 x 50 x 100 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**LTE**

Opis produktu

RUT906

Router 4G LTE z interfejsami RS232/RS485

Router komórkowy 4G przeznaczony do przemysłowych zastosowań IoT, obsługujący interfejsy szeregowe RS232 i RS485, protokół MQTT, BACnet, wejścia/wyjścia (I/O), Ethernet i inne funkcje.

Router jest wyposażony w system GNSS oraz mechanizmy zapewniające niezawodność działania, takie jak obsługa dwóch kart SIM (Dual SIM), automatyczne przełączanie na połączenie zapasowe (auto-failover) oraz zapasowe łącze WAN.