Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rutc41000000-p-398665.html



Router RUTC41000000

Cena brutto	**2 011,99 zł**
Cena netto	**1 635,76 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000006**
Kod producenta	**RUTC41000000**
Kod EAN	**4779051846368**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**xDSL**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**UMTS (WCDMA)**
Karta SIM	**Mini**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zdarzeń, dzi**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5-złączy na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11e**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, automatyczny wybór trybu szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, możliwość wyłączenia automatycznego ponownego łącz**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x Slot karty SIM**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 9-50 V DC, zabezpieczenie przed**

	odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed przepięciami/przepięciami PoE (pasywne): Możliwość zasilania przez port LAN1, niekompatybilne ze standardami IEEE802.3af, 802.3at i 802.3bt, tryb B, 9-
Waga	**480**
Akcesoria w zestawie	**Router RUTC41 Zasilacz 24 W 2 anteny mobilne (obrotowe, męskie SMA) 3 anteny Wi-Fi (mocowanie magnetyczne, męskie RP-SMA) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM Szybka instrukcja obsługi (QSG)**
Wymiary	**130.4 x 42.6 x 104 mm**
Pozostałe parametry	**Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 do 150 DL/50 UL Mbps; 3G do 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G do 236,8 DL/236,8 UL Mbps**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

RUTC41 4G EDGE ROUTER
Wprowadź zaawansowane przetwarzanie danych na miejscu do swoich wdrożeń przemysłowych dzięki routerowi brzegowemu RUTC41. To wysokowydajne, a jednocześnie kompaktowe i wszechstronne urządzenie łączy łączność 4G Cat 4 z zaawansowaną mocą obliczeniową oraz dwupasmowym Wi-Fi 6. Wbudowana obsługa platformy Docker umożliwia uruchamianie aplikacji kontenerowych bezpośrednio na routerze. Wyposażony w 1 GB pamięci RAM, dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz oraz funkcje klasy przemysłowej systemu RutOS, RUTC41 zapewnia bezpieczną komunikację sieciową, integrację z chmurą oraz rejestrację danych w czasie rzeczywistym -- wszystko w jednym wytrzymałym urządzeniu.

4G Cat 4
Umożliwia inteligentniejsze przetwarzanie brzegowe za pośrednictwem sieci 4G.

ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE
Dwurdzeniowy procesor, 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci flash.

OBSŁUGA DOCKERA
Uruchamiaj kontenery Docker bezpośrednio na routerze, aby wdrażać niestandardowe rozwiązania.

Wi-Fi 6
Dwupasmowe MIMO dla wielu użytkowników zapewniające doskonałą wydajność sieci bezprzewodowej.