

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-rutm30-p-402016.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router RUTM30

Cena brutto	2 299,99 zł
Cena netto	1 869,91 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000002
Kod producenta	RUTM30000000
Kod EAN	4779051843640
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	850 MHz (5)
Typ routera	GSM 3G/4G
Sieć LTE	600 MHz (71)
Max. prędkość wysyłania	550
Max. prędkość pobierania	3.4
Transmisja danych	5G
Karta SIM	Mini
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web UI: Dostęp przez HTTP/HTTPS, podgląd stanu urządzenia, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania (firmware), dostęp do CLI, narzędzia diagnostyczne, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdar
Certyfikaty	CE: EN IEC 62311:2020 RCM: TBD CB: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Czytnik kart pamięci	Brak
Pasma (sieci drobne)	6 GHz
Liczba anten (sieci drobne)	6-złączy na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.1x
Bezpieczeństwo	Firewall: Wstępnie skonfigurowane reguły zapory dostępne do włączenia przez interfejs WebUI, nieograniczone możliwości konfiguracji zapory z poziomu CLI, obsługa DMZ, NAT, NAT-T oraz NAT64. Ochrona

	przed atakami: Zabezpieczenie przed atakami DDoS (ochrona
Porty we/wy (sieciówka drobna)	2 x Slot karty SIM
Wymagania środowiskowe	Operating temperature: -40 °C to 75 °C Operating humidity: 10% to 90% non-condensing Ingress Protection Rating: IP30
Zasilanie	Idle:
Waga	319
Akcesoria w zestawie	RUTM30 Router 18 At PSU 4 x 5G Straight compact mobile antennas (SMA male) 2 x Wi-Fi antennas (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable) Ethernet cable (1.5 m) SIM Adapter kit 1 x hex key QSG (Quick Start Guide) Packaging box
Wymiary	100 x 30 x 93.7 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Sieć 5G	900 MHz (8)

Opis produktu

RUTM30 - Kompaktowy router 5G

RUTM30 to kompaktowy router z obsługą dwóch kart SIM, wielu sieci oraz technologii eSIM, zapewniający łączność mobilną 5G dla aplikacji wymagających intensywnej transmisji danych. Wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet oraz dwuzakresową sieć Wi-Fi, oferuje nadmiarowość połączenia z automatycznym przełączaniem awaryjnym (auto-failover). Dzięki wstecznej kompatybilności z LTE Cat 19 oraz wielu interfejsom zapewnia możliwość długoterminowej rozbudowy sieci i łatwej modernizacji. RUTM30 doskonale sprawdza się w różnorodnych rozwiązaniach IoT i M2M, które wymagają szybkiej łączności, łatwej konfiguracji oraz zdalnego dostępu.

- Łączność - 5G, 4G LTE Cat 19, 3G
- Dwie karty SIM- automatyczne przełączanie awaryjne (auto-failover), zapasowe łącze WAN oraz inne scenariusze przełączania
- eSIM - bezproblemowa łączność z wykorzystaniem standardu eSIM SGP.22
- SA i NSA - obsługa obu architektur sieci 5G, umożliwiająca pełne wykorzystanie dostępnej infrastruktury 5G.