Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-rutm52-dual-5g-p-359096.html



Router RUTM52 Dual 5G

Cena brutto	**6 286,99 zł**
Cena netto	**5 111,37 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPRBRUTM520**
Kod producenta	**RUTM52100000**
Kod EAN	**4779051842339**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**5G**
Sieć LTE	**900 MHz (8)**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**RutOS (system operacyjny Linux oparty na OpenWrt)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB UI Dostęp: HTTP/HTTPS Funkcje: Status urządzenia, Konfiguracja, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), Dostęp do CLI, Narzędzia diagnostyczne, Obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, Powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania, D**
Certyfikaty	**CE, UKCA, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEE**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Pasma (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**8-złączy na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11v**
Bezpieczeństwo	**Autoryzacja Klucz wstępny (Pre-shared key) Certyfikaty cyfrowe Certyfikaty X.509 TACACS+ Uwierzytelnianie użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych serwerów RADIUS Blokada IP i prób logowania Blokada logowania na podstawie czasu Wbudowany generator losowyc**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**5 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: Od -40 °C do 75 °C Wilgotność pracy: 10% do**

	90%, bez kondensacji Klasa ochrony: IP30
Zasilanie	**Złącze 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego 9-50 VDC Ochrona przed odwróceniem polaryzacji Ochrona przeciwprzepięciowa >51 VDC, maks. 10 s PoE (zasilanie przez Ethernet - pasywne) Możliwość zasilania przez port LAN Niekomp**
Waga	**560**
Wymiary	**132 x 44.2 x 95.1 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

RUTM52 to przyszłościowy router 5G zaprojektowany do zastosowań krytycznych, wyposażony w dwa modemy 5G, funkcję multi-WAN oraz awaryjne przełączanie na 4G LTE Cat 20. Dzięki dwóm slotom na karty SIM, obsłudze eSIM oraz kompatybilności z architekturami SA i NSA 5G, zapewnia szybkie i nieprzerwane połączenie zarówno dziś, jak i w przyszłości. Funkcje równoważenia obciążenia, Wi-Fi 5 i pięć portów Gigabit Ethernet zwiększają wydajność, a system RutOS z protokołami przemysłowymi oraz różnorodnymi VPN-ami sprawia, że jest wszechstronny w złożonych konfiguracjach. Kompatybilny z RMS, RUTM52 to idealne rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego zarządzania zdalnego.