Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-te6l-pro-wi-fi-7-2-5g-be5100-p-363902.html



Router TE6L Pro Wi-Fi 7 2,5G BE5100

Cena brutto	**531,99 zł**
Cena netto	**432,51 zł**
Numer katalogowy	**KMTENRXW7000001**
Kod producenta	**TE6L Pro**
Kod EAN	**6932849424515**
Funkcje specjalne	**Aplikacja wsparcia i zarządzanie siecią Kontrola przepustowości Sieć dla gości Klonowanie adresów MAC Obsługuje czarną listę i białą listę Unify 2,4 GHz i 5 GHz Statyczny routing Zdalne zarządzanie siecią Konfiguracje kopii zapasowej i przywracania Aktual**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11be**
Bezpieczeństwo	**WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Security: Enable/Disable WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (LAN /WAN)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0~40 Temperatura przechowywania: -40C ~70 Wilgotność pracy: 10%~90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90% RH bez kondensacji**
Zasilanie	**Moc wejściowa: AC 100-240V~50/60Hz Moc wyjściowa: DC 12V 1A**
Akcesoria w zestawie	**Router Wi-Fi Kabel sieciowy CAT-6 Naklejka NFC Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**244 x 56 x 200 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ routera	**xDSL**

Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Oprogramowanie	**Typ połączenia internetowego PPPoE, Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP PPPoE(Rosja), PPTP(Rosja), L2TP(Rosja) Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi Protokół sieciowy IPv4 i IPv6 Tryb pracy Tryb routera Tryb AP Tryb uniwersalnego repeatera (klient**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**

Opis produktu

Rewolucyjne Wi-Fi 7
Wiele nowych funkcji poprawiających komfort korzystania z sieci

5 anten o wysokim zysku
Silniejszy sygnał Wi-Fi i szerszy zasięg

Port 2,5 Gigabit Ethernet
Obsługuje wysoką przepustowość i podwaja prędkość sieci

Multi-Link Operation
O 50% szybsza transmisja danych i mniejsze opóźnienia
W porównaniu do routerów Wi-Fi 6, które mogą łączyć się tylko z jednym pasmem w tym samym czasie, Wi-Fi 7 z technologią MLO pozwala urządzeniom końcowym Wi-Fi 7 łączyć się jednocześnie z obydwoma pasmami. Znacznie zwiększa to przepustowość danych i zmniejsza opóźnienia w sieci, umożliwiając płynny streaming filmów online.

Doświadczenie superszybkiej sieci
TE6L Pro osiąga dwuzakresową prędkość do 5011 Mb/s. Zapewnia to nowe wrażenia sieciowe z wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami, z łatwością spełniając wymagania dotyczące modernizacji łączy szerokopasmowych w ciągu najbliższych 3-5 lat.

5 anten - Bądź połączony z dowolnego miejsca w domu
Dzięki innowacyjnej pionowej konstrukcji anteny i 5 antenom o wysokim zysku w połączeniu z 5 wbudowanymi FEM-ami sygnał Wi-Fi z TE6L Pro może pokryć obszar do 80-100m.
Trzy anteny działające w paśmie 5 GHz znacznie poprawiają siłę Wi-Fi w tym szybkim paśmie i zapewniają zasięg Wi-Fi bez martwych stref w całym domu.

Połączenie Wi-Fi jednym dotknięciem z NFC
Wystarczy dotknąć, aby natychmiast połączyć się z siecią
Tenda innowacyjnie przyjmuje wygodniejszą metodę łączenia Wi-Fi. Wystarczy, aby smartfon znajdował się blisko naklejki NFC, aby połączyć się z Wi-Fi.

Tworzenie sieci Mesh Wi-Fi+
Rozszerzenie sieci Wi-Fi jednym kliknięciem.
Zdolny do płynnego łączenia się z routerami Tenda, które również obsługują funkcję sieci Wi-Fi+ Mesh. Umożliwia łatwe rozszerzenie zasięgu Wi-Fi do 9 urządzeń i zapewnia szybkie i niezawodne działanie Wi-Fi w całym domu za pomocą Wi-Fi 7 w większych domach.

Duża pamięć - Płynne połączenie dla wszystkich lokatorów
TE6L Pro jest wyposażony w dużą pamięć 512 MB i obsługuje do ponad 200 urządzeń końcowych jednocześnie łączących się z Internetem. W połączeniu z unikatową technologią Multi-RU Wi-Fi 7 znacznie poprawia wydajność transmisji danych w porównaniu do Wi-Fi 6. Dzięki jednoczesnemu podłączeniu każdego urządzenia domowego nie ma obaw o niską prędkość Internetu, opóźnioną reakcję lub słaby sygnał.