

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tenda-ac6-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196085.html>

Router Tenda AC6 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	97,99 zł
Cena netto	79,67 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0037
Kod producenta	AC6
Kod EAN	6932849427349
Rodzaj zasilania	Prąd przemieniczny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenia	Firewall, Kontrola rodzicielska, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standard sieci	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Głębokość	220 mm
Standard WiFi	IEEE 802.11 ac/n/a, IEEE 802.11 b/g/n
Szerokość	141 mm
Port WAN	1x 10/100Mbps
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Kolor produktu	Biały
Kod producenta	AC6
Diody LED	LAN, Sieć WAN, WPS
Interfejsy	LAN, WAN
Szerokość produktu	220 mm
Typ produktu	Router biurkowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
4G	Nie
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno

	otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3
DSL WAN	Nie
Obsługa DMZ	Tak
Firewall	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Napięcie operacyjne	12 V
Serwer DHCP	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mbit/s
Generacja sieci mobilnej	4G
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPS
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prąd wyjściowy	1 A
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wysokość	49 mm
Funkcje routera	Beamforming, DHCP, DMZ Host, Dynamiczny DNS, Funkcja Guest Network, IPTV, Klonowanie adresów MAC, Obsługa VPN, Port Forwarding, Routing statyczny, Smart WiFi Schedule, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP
Waga	340 g
Typ połączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Typ anteny	Zewnętrzny
Port USB	Nie
Dodatkowe informacje	4 x antena zewnętrzna 5dBi, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED: System, WAN, LAN, 2.4G, 5G, WPS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przyciski: WiFi on/off, Reset, WPS, Szybkość przepływu danych:

	5GHz: do
Przewody	LAN (RJ-45)
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Głębokość produktu	141,5 mm
Kolor główny	Czarny
Wysokość produktu	49 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
3G	Nie
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	4
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ethernet WAN	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Gniazdo karty SIM	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługuje VPN	IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through PPTP server PPTP client L2TP client
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Zasilacz sieciowy	Tak
Klient DHCP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	867 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M