

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tenda-n300-wi-fi-4g-lte-4g05-p-310126.html>

## Router Tenda N300 Wi-Fi 4G LTE 4G05

Cena brutto	<b>155,99 zł</b>
Cena netto	<b>126,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAR4G0013</b>
Kod producenta	<b>4G05</b>
Kod EAN	<b>6932849430752</b>
Diody LED	<b>LAN, LTE, WLAN</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>134 g</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Obsługuje VPN	<b>VPN(PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server)</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Typ produktu	<b>Przenośny router</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Typ karty SIM	<b>NanoSIM</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>

Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Standardy 3G	<b>WCDMA</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie operacyjne	<b>5 - 9 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Standardy Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Serwer VPN	<b>PPTP Server</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne i zewnętrzne</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Dostęp do harmonogramu	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 70 °C</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE, RoHS</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 45 °C</b>
Moc nadawania	<b>20 dBmW</b>
Wysokość produktu	<b>26 mm</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Szerokość produktu	<b>90,5 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>127,4 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M