

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-archer-vr300-bezprzewodowy-router-modem-vdsl-ads-lac1200-p-217286.html>



Router TP-LINK Archer ARCHER VR300 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0087
Kod producenta	ARCHER VR300
Kod EAN	6935364081942
Napięcie operacyjne	12 V
Certyfikaty	CE, RoHS, RCM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11h,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość anten	4
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
4G	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
3G	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Generacja sieci mobilnej	4G
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20 dBmW
Zgodny z Mac	Tak
Przycisk WPS	Tak
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20 dBmW
Przycisk reset	Tak

Obsługa DMZ	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
VDSL2	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przekazywanie VPN	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA-PSK,WEP,IPSEC,WPA2-PSK
ADSL2 +	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
ADSL2	Tak
Wysokość produktu	290 mm
ADSL	Tak
Szerokość produktu	385 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość produktu	76 mm
Serwer DHCP	Tak
Wysokość opakowania	76 mm
Klient DHCP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	840 g

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Szerokość opakowania	330 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Przewody	LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Głębokość opakowania	240 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Nie
Port USB	Nie
Firewall	Tak
Liczba portów RJ-11	1
Filtrowanie	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Ethernet WAN	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
DSL WAN	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Opis produktu

- Gwarancja: G036M