Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-archer-vr300-bezprzewodowy-router-modem-vdsl-adsl-ac1200-p-217286.html



Router TP-LINK Archer ARCHER VR300 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena brutto	**228,99 zł**
Cena netto	**186,17 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0087**
Kod producenta	**ARCHER VR300**
Kod EAN	**6935364081942**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Certyfikaty	**CE, RoHS, RCM**
4G	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
3G	**Nie**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	**20 dBmW**
Zgodny z Mac	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	**20 dBmW**
Przycisk reset	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać**

	pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	**20 dBmW**
VDSL2	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
ADSL2 +	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
ADSL2	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
ADSL	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA,WPA-PSK,WEP,IPSEC,WPA2-PSK**
Serwer DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Klient DHCP	**Tak**
Wysokość produktu	**290 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Szerokość produktu	**385 mm**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Głębokość produktu	**76 mm**

Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Wysokość opakowania	**76 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**840 g**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Szerokość opakowania	**330 mm**
Firewall	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)**
Filtrowanie	**Tak**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
DSL WAN	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Port USB	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11h,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a**
Liczba portów RJ-11	**1**
Ilość anten	**4**
Prąd wyjściowy	**1 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M