

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-archer-vr300-bezprzewodowy-router-modem-vdsl-adsl-ac1200-p-217286.html>



Router TP-LINK Archer ARCHER VR300 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0087
Kod producenta	ARCHER VR300
Kod EAN	6935364081942
Przewody	LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Filtrowanie	Tak
Głębokość opakowania	240 mm
Ethernet WAN	Tak
DSL WAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Port USB	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11h, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
Liczba portów RJ-11	1
Ilość anten	4
Prąd wyjściowy	1 A
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Certyfikaty	CE, RoHS, RCM
4G	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
3G	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak

Generacja sieci mobilnej	4G
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20 dBmW
Zgodny z Mac	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20 dBmW
Przycisk reset	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk WPS	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
VDSL2	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Przekazywanie VPN	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
ADSL2 +	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
ADSL2	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
ADSL	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA-PSK,WEP,IPSEC,WPA2-PSK
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	290 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Szerokość produktu	385 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Głębokość produktu	76 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Wysokość opakowania	76 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Gniazdo karty SIM	Nie
Szerokość opakowania	330 mm
Firewall	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M